



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Joint Fix®

Rellenador de alta calidad para reparar juntas de albañilería por endurecimiento



Descripción del Producto

Zwaluw Joint Fix® es un relleno de alta calidad para reparar juntas por endurecimiento, basado en una dispersión de polímero y aditivos, para juntas en aplicaciones interiores y exteriores.

Beneficios

- Mortero para reparaciones, listo para usar
- Se puede pintar con pinturas sintéticas y al agua
- Perfecta adherencia al usarlo con imprimante, aún en sustratos levemente húmedos
- Se puede usar en interiores y exteriores
- Prácticamente inodoro
- Fácil de aplicar
- Fácil de limpiar
- No corrosivo para metales.

Aplicaciones

Zwaluw Joint Fix® ha sido desarrollado especialmente unir y reparar firmemente las juntas nuevas y dañadas entre listeles de piedra y albañilería de fachadas. Zwaluw Joint Fix® ya es resistente a la lluvia y la intemperie unas pocas horas después de aplicado. También se usa para sellar juntas de unión entre cornisas y mampostería.

Método de aplicación

La profundidad de la junta siempre debe estar en correcta relación con su ancho. Por regla general, para juntas de hasta 10 mm, la relación entre la profundidad de la junta y su ancho es de 1:1, con un mínimo de 5 mm de ancho y de profundidad. Para juntas de más de 10 mm de ancho, la profundidad es el ancho dividido por 3 más 6 mm. Para una completa sinopsis, ver nuestro boletín técnico TB 122013.

Información adicional

Base		Acrylic dispersion
Contracción		5%
Densidad	ISO 1183-1	1,66 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505	80
Flujo	ISO 7390	< 2mm
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No es adecuado para la exposición continua al agua
- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- *Aplicaciones en exterior solo en condiciones de buen clima, seco y que mantenga estas condiciones por lo menos 5 horas después de la aplicación
- No apta para uniones de dilatación

Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación +5°C hasta +40°C (aplica al ambiente y al sustrato). Todas las superficies deben estar limpias secas y libres de polvo, grasa y sustratos sólidos. El sustrato debe limpiarse de toda partícula suelta, los sustratos porosos no necesitan estar absolutamente secos. Los sustratos muy porosos como: yeso, concreto aireado, piedra caliza, etc. se deben imprimir con una mezcla de 1 parte de Zwaluw Joint Fix y 2 partes de agua. Se recomienda hacer pruebas de adherencia antes de aplicar el



Den Braven

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

20-05-2024
08:26:23
CEST



Den Braven

Better results through knowledge

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Joint Fix®

Rellenador de alta calidad para reparar juntas de albañilería por endurecimiento

producto. Presione por 5 minutos después de aplicar Zwaluw Joint Fix dentro de la junta y termine con una espátula. No aplique el producto bajo exposición a la luz solar intensa. Después de 5 a 10 minutos, retire el exceso de material de las juntas y mampostería con una palita o esponja húmeda. El producto se oscurece durante el curado. Las manos y herramientas se pueden limpiar con agua. Aplique con la boquilla en V suministrada con el cartucho.

Se puede pintar

Zwaluw Joint Fix® se puede pintar después de que el sellante esté completamente seco. El producto se contrae durante el curado, lo que podría agrietar la pintura. Excelente para ser pintado con pinturas sintéticas y al agua. Las pinturas con base muy acuosa pueden causar agrietamiento. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con la pintura antes de su aplicación.

Limpieza

Las herramientas se deben limpiar con agua después de usarlas. Las manos se pueden limpiar con Zwaluw Wipes y/o con agua y jabón.

Colores

- Gris Cemento
- Gris Claro

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

Certificaciones

	A+ French VOC Regulation
--	--------------------------

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.