



## Ficha Tecnica

# Tectane Desbloqueante MoS2 PO 496



#### Descripción del Producto

Espray lubricante e inhibidor con elevado poder desincrustante. Elimina de forma rápida y sin esfuerzo numerosos problemas asociados con la producción, mantenimiento y reparación de equipos. La cuidadosa selección de las materias primas, tiene un efecto inmediato sobre las conexiones corroídas. La alta capilaridad y fluidez permiten una penetración profunda, incluso en lugares de difícil acceso. Los componentes anticorrosivos previenen la reaparición de óxido en las áreas tratadas. El envase permite un manejo fácil y seguro, y también una dosificación precisa a través de su aplicación en el área específica a tratar.

#### Beneficios

- Desbloquea
- · Protege contra el desgaste y la corrosión
- Lubrica
- Elimina el ruido y los chasquido
- · Limpia y protege sin dañar
- Contiene MoS2 (Disulfuro de molibdeno)
- · Alto poder de impregnación

#### **Aplicaciones**

Desenroscar las tuercas y tornillos oxidado. Desbloquear conexiones y uniones corroídas. Protección duradera contra la corrosión. Lubricación superficies deslizantes. Elimina el ruido y el chasquido causada por la falta de lubricación. Limpieza de cables de

freno y cadenas de todo tipo, manteniéndolos en buen estado de conservación. Mantiene las partes brillantes y libres de óxido durante el período de almacenamiento.

#### Método de aplicación

Agite enérgicamente el envase antes de usar. Pulverizar el producto sobre toda la superficie a tratar. Después de unos minutos, las uniones atascadas pueden ser fácilmente separadas.

#### Informacion adicional

| Base  | Hydrocarbons |
|---|--------------|
| Contenidos solidos                              | <1           |
| Densidad  | 0.704        |
| Presion a 20c bar                               | 4.2          |
| Presion a 50c bar                               | 7.9          |
| Resistencia a la Escarcha durante el transporte | Up to -15°C  |
| Velocidad de extrusión gs                       | 1.8          |

Estos son valores tipicos

#### Limitaciones

#### Preparación de la superficie y acabado

#### Limpieza

#### Colores

• Incoloro

#### Embalaje

Aerosol

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

### Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.







## Ficha Tecnica

# Tectane Desbloqueante MoS2 PO 496

### Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

### Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

#### Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.