

Bostik Jetflow 3 Compact Combi

Pistolet à air comprimé fermé pour les cartouches allant jusqu'à 310 ml



Description du produit

Jetflow 3 Compact Combi est un pistolet à air comprimé fermé qui peut être utilisé comme pistolet de pulvérisation ou de mastic.

Convient aux cartouches de 310ml et aux boudins de 400ml et 600ml.

Avantages

- Poignée ergonomique en nylon renforcé de verre
- Cadre en aluminium
- Pour le traitement de produits à viscosité faible et modérée
- Régulateur de vitesse variable
- · Silencieux intégré (moins de 70 dB)
- Pour un contrôle précis et un écoulement régulier du matériau

• Poids : 1,76 kg

• Longueur du cadre : 535,8 mm

• Poussée maximale : 1,45 kN

• Pression pneumatique maximale: 6,8 bars

Applications

Convient aux cartouches de 310ml et aux boudins de 400ml et 600ml.

Précautions d'emploi - Recommandations

Cartouche: Préparez la cartouche. Ouvrez la cartouche avec un couteau Stanley ou un coupe-embout. Ensuite, vissez fermement l'embout sur la cartouche. Retirer le capuchon anti-poussière de protection à l'arrière du pistolet. Installez le raccord correct du système d'air comprimé. Dévissez le capuchon noir à l'avant du pistolet. Placez la cartouche avec le bec vers l'avant. Coupez l'avant du bec verseur à un angle de 45 degrés. Raccordez l'alimentation en air au pistolet. Pressez la poignée pour appliquer le mastic. Tournez la roue située en haut de l'embout noir pour réguler le flux de matériau. Boudin: Desserrez le bouchon noir. Retirez le bouchon en plastique noir. Placez le bouchon bleu spécial pour les boudins. Poussez-le vers l'avant et replacez le bouchon en plastique noir. Vissez le bouchon noir sur le pistolet. Retirez le capuchon antipoussière de protection. Installez le raccord correct du système d'air comprimé. Dévissez le capuchon noir à l'avant du pistolet. Préparez

Bostik Benelux B.V

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, The Netherlands Phone: +31 (0)162491000, E-mail: info@bostik.com www.bostik.com | www.denbraven.com

le boudin : coupez l'extrémité avec un couteau Stanley et insérez le boudin dans le barillet. Insérez le tube du boudin dans le bouchon et revissez-le soigneusement sur l'extrémité du canon. Coupez l'embout du boudin à un angle de 45 degrés avec un couteau Stanley ou un coupe-embout. Fixez l'alimentation en air. Pressez la poignée pour appliquer le mastic. Tournez la roue située en haut de l'embout noir pour réguler le flux de matériau.

Restrictions

Préparations des surfaces

Sans objet

Paintability

Sans objet

Nettoyage

Dépend du type de mastic utilisé. Lisez les instructions du fabricant du produit d'étanchéité. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons de retirer le mastic du pistolet le plus tôt possible.

Couleur(s)

•

Emballage

pièce

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

N'est pas applicable.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou

> 19-05-2024 17:05:29 MDT



Bostik Jetflow 3 Compact Combi

Pistolet à air comprimé fermé pour les cartouches allant jusqu'à 310 ml

déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.