



Zwaluw Last One

Additif pour le lissage des joints de scellement



Description du produit

Last One est un additif universel neutre prêt à l'emploi pour le lissage des mastics. Last One est biodégradable à plus de 99%.

Avantages

- Prêt à l'emploi
- Rapport de mélange optimal
- Biodégradable à 99%

Applications

Last One a été conçu pour le lissage des mastics. Avant utilisation, toujours bien mélanger. Après l'application des mastics, la surface des joints et les surfaces environnantes sont humidifiées avec Last One. Le joint est ensuite lissé avec une spatule, un couteau à mastic ou un tuyau en PVC. Après lissage, le joint peut être fini au doigt trempé dans Last One.

Précautions d'emploi - Recommandations

Information Supplémentaire

Densité		1,00 g/ml
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Température des supports		+5°C to +40°C
Valeur pH		pH = 7,1

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Nettoyage

Couleur(s)

.

Emballage

- Vaporisateur
- Flacon

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.

Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

