Ficha Técnica

# Tectane Cera de Proteção

PW 697

## Descrição do Produto

PW 697 é uma cêra de proteção para peças, equipamentos e cavidades. confere a proteção ideal para peças, cavidades e superfícies em geral. Oferece uma proteção duradoura contra a corrosão, oxidação e sujidade. Após a secagem do produto, forma-se uma película impermeável, tipo plasticina, praticamente incolor. A fluidez da cera de proteção PW 697 permite a penetração em locais de difícil acesso. Resistente ao calor e água salgada (+100°C).

## Vantagens

- Impermeável / repelente de água
- Resistente a +1000°C
- Resistente à água salgada
- Excelente fluidez, ideal para áreas de difícil acesso
- Inofensivo para plástico e borracha
- Protege contra a oxidação, corrosão e sujidade

## Aplicações

Indicado para proteção e preservação de superfícies e cavidades em motores de veículos, máquinas e equipamentos industriais e agrícolas, utensílios e ferramentas de jardinagem, etc. Indicado para proteção de ranhuras/rasgos em capotas de automóveis, calçado, etc.
PW 697 pode ser utilizado como proteção de equipamentos sinistrados, durante o período que antecede a sua reparação , como forma de proteção contra corrosão, oxidação e sujidade. Ideal para proteção e preservação de equipamentos que necessitem de permanecer armazenados durante longos períodos de tempo. Ideal para preservação de superfícies que tenham sido objeto de limpeza, por forma a impedir o reaparecimento de sujidade.

## Instruções de aplicação

Se necessário, antes de iniciar a aplicação, tratar previamente a superfície com um spray de limpeza/desengordurante, primário ou spray de zinco. Aplicar uma camada fina de cera de proteção PW 697 e deixar secar. Após a secagem forma-se uma capa protetora tipo plasticina.

## Informação adicional

| | | |
|---|---|---|
| Base | | siloxane |
| Conteúdo sólido | | <1 |
| Densidade | | 0.616 |
| Pressão a 20c bar | | 3 |
| Pressão a 50c bar | | 5.9 |
| Resistência ao gelo durante o transporte | | Up to -15°C |
| Taxa de extrusão gs | | 1.0 |

*Estes são valores típicos*

## Limitações

## Preparação da superfície e acabamento

## Limpeza

## Color(s)

- Incolor

## Embalagem

- Aerosol

*Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto*

## Validade

# Ficha Técnica

## Tectane Cera de Proteção

PW 697

### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

### Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

#### Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros , imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda , disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com