



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Информационен технически лист

Den Braven Fire Sealant 1200

Пожарен цимент 1200°C



Описание на продукта

Fire Sealant 1200 е пастообразен продукт, който след изсъхване се втвърдява и става устойчив на много висока температура уплътнител

Преимущества

- Устойчив на температури до 1200°C
- Лепене и свързване на температурно устойчиви камъни

Приложения

Fire Sealant 1200 е разработен за запечатване на фуги в печки, открити камини и пещи. Fire Sealant 1200 е продукт, който се втвърдява, няма еластичност и е подходящ за прилагане във фуги, в които няма движение.

Начин на употреба

При първоначално подлагане на високи температури, се препоръчва температурата да се увеличава постепенно. Възможно е Fire Sealant 1200 да съдържа влага, което може да доведе до образуване на мехурчета.

Допълнителна информация

Време за втвърдяване	1-4 days
Основа	Sodium Silicate
Относително тегло	2,0 g/ml
Температура на нанасяне	+5°C to +40°C
Устойчивост на замръзване по време на транспорт	Up to -15°C
Устойчивост на температура	+1200°C

Тези стойности са типични свойства

Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности
- Не е подходящ за продължително излагане на водно действие

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура при нанасяне: +5°C до +40°C (на околната среда и на субстрата). Повърхностите трябва да са здрави, чисти, суhi, обезмаслени и обезпрашени. Почистете повърхностите с Cleaner. Силно порести повърхности трябва леко да се навлажнят. Винаги правете тест за прилепване преди нанасяне. Използвайте Finisher за заглаждане на фугата.

Почистване

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.

Цвят (цветове)

- Черен

Опаковка

- Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с подробно описание на продуктите



Den Braven

Bostik Bulgaria
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

12-05-2024
06:11:55
MDT



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Информационен технически лист

Den Braven Fire Sealant 1200

Пожарен цимент 1200°C

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 9 месеца от датата на производство.

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уеб сайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Оправдание

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ спуска като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) трешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът подхожда за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквите и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не приемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били поддадени в Холандската търговска камара.