



Den Braven

Информационен технически лист

Den Braven Gasket-Sealant

Ацетатен силикон устойчив на високи температури



Описание на продукта

Gasket-Sealant е ацетатен температуроустойчив силикон, който втвърдява под въздействие на влажността на въздуха, като образува здрава еластична гума/уплътнител.

Преимущества

- Устойчив на температура до 300°C

Приложения

Gasket-Sealant е специално разработен като течна гарнитура за полагане на вратите на фурни, нагревателни плотове, нагревателни системи и връзки на места, изложени на много високи температури. Примери: отводнителни, термостати, помпи, отоплителни тръби, връзки и части, подложени на ниско налягане в двигателите.

Начин на употреба

Нанесеният слой трябва да е с минимална дебелина 2 mm. За допълнителни въпроси се свържете с нашата техническа служба.

Допълнителна информация

100% модул на еластичност	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Време за втвърдяване	@ +23°C/50% RH	2mm/24 hours
Основа		Acetox
Относително тегло	ISO 1183-1	1,08 g/ml
Повърхностно втвърдяване	DBTM 16	15-20 minutes @ +23°C/50% RH
Скорост на нанасяне	@ Ø3 mm/6,3 bar	250 g/min
Стичане	ISO 7390	< 2 mm
Твърдост по Shore A	DIN 53505	29
Температура на нанасяне		+5°C to +40°C
Удължаване при скъсване	DIN 53504 S2	400%
Устойчивост на замръзване по време на транспорт		Up to -15°C
Устойчивост на температура		-40°C to +260°C
Якост на опън	DIN 53504 S2	2,10 N/mm ²

Тези стойности са типични свойства

Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура при нанасяне: +5°C до +40°C (на околната среда и на субстрата). Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезмаслени и обезпрашени. Почистете повърхностите с Cleaner. Gasket-Sealant идеално прилепва без основа върху повечето непорести повърхности. Силно порести повърхности да се третират предварително с Primer B1. Винаги правете тест за прилепване преди нанасяне. Използвайте Finisher за заглаждане на фугата.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Информационен технически лист

Den Braven Gasket-Sealant

Ацетатен силикон устойчив на високи температури

Възможност за боядисване

Gasket-Sealant не може да се боядисва.

Почистване

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.

Цвят (цветове)

- Червен

Опаковка

- Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с

Подробно описание на продуктите

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 18 месеца от датата на производство.

Сертификати



A+ French VOC Regulation

Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подвеждано под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден



Den Braven

Bostik Bulgaria
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

12-05-2024
00:02:55
MDT