



# Den Braven

## Информационен технически лист

### Den Braven Montagefix-W

Универсално лепило на дисперсионна основа



#### Описание на продукта

Montagefix-W е универсално лепило на основа акрилна дисперсия. Втвърдява се при изпарение на водата и образува здрава и трайна връзка

#### Преимущества

- Не съдържа разтворител
- Подходящ за лепене на експандиран полистирен и стиропор (EPS и XPS)
- Може да се боядисва с бои на водна основа и синтетични бои
- Перфектно прилепва без основа върху повечето субстрати, дори и леко влажни
- Почти без мирис
- Лесен за нанасяне и почистване
- Не е корозивен към метали

#### Приложения

Montagefix-W е специално разработен за лепене на дърво, ПДЧ, фазер и uPVC към тухлена зидария, камък или бетон. Подходящо за лепене на изделия от стиропор и екструдирани полистирен; декоративни корнизи и орнаменти. За вътрешна употреба.

#### Начин на употреба

Нанесете, както се нанася лепило, на вертикални ленти или на точки на разстояние една от друга 10-20см. Слепете повърхностите, като ги приплъзвате, и притиснете силно. За

допълнителна информация, моля свържете се с отдел Техническо обслужване.

#### Допълнителна информация

|                                                 |                |                             |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Usage                                           |                | 400-1000g/m2                |
| Време за втвърдяване                            | @ +23°C/50% RH | 3 days                      |
| Основа                                          |                | Acrylic dispersion          |
| Отворено време                                  | DBTM 16        | 5-10 minutes @ +23°C/50% RH |
| Относително тегло                               | ISO 1183-1     | 1,61 g/ml                   |
| Скорост на нанасяне                             | @ Ø3 mm/4 bar  | 1500 g/min                  |
| Стичане                                         | ISO 7390       | < 2 mm                      |
| Температура на нанасяне                         |                | +5°C to +40°C               |
| Устойчивост на замръзване по време на транспорт |                | Up to -15°C                 |
| Устойчивост на температура                      |                | -20°C to +75°C              |

Тези стойности са типични свойства

#### Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности
- Не е подходящ за излагане на продължително водно действие

#### Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура (на въздуха и на субстрата) при нанасяне: +5°C до +40°C. Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Порестите субстрати не е наложително да са абсолютно сухи. Силно порести субстрати, като: гипс, газобетон, варовиков камък и др. трябва да бъдат покрити с основа, която представлява смес от 1 част Montagefix-W и 2 части вода. Препоръчва се да се направят предварителни тестове за прилепване. Заглажда се с помощта на вода.

#### Възможност за боядисване

Montagefix-W може да се боядисва след пълно изсъхване. В процеса на съхнене продуктът може да се свие, което може да



Den Braven

Bostik Bulgaria  
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé  
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

18-05-2024  
13:49:01  
CEST



# Den Braven

## Информационен технически лист

### Den Braven Montagefix-W

Универсално лепило на дисперсионна основа

причини напукване на боята. Подходящ за боядисване с бои на водна основа и синтетични бои. Боядисването с бои с много високо съдържание на вода може да доведе до напукване. Препоръчва се да се направят предварителни тестове за съвместимост с боята.

#### Почистване

След употреба инструментите трябва да се почистят с вода. Ръцете могат да се почистят с Почистващи кърпи и/или с вода и сапун.

#### Цвят (цветове)

- Бял

#### Опаковка

- Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с Подробно описание на продуктите

#### Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 18 месеца от датата на производство.

#### Сертификати

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | A+ French VOC Regulation |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

#### Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

#### Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

#### Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.



Den Braven

Bostik Bulgaria  
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé  
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

18-05-2024  
13:49:01  
CEST