



Den Braven

Technisches Datenblatt

Zwaluw First Primer

Entfettungsreiniger für nicht-poröse Oberflächen



Produktbeschreibung

First Primer ist ein Entfettungsreiniger für nichtporöse Oberflächen. Der auf die Fläche aufgetragene First Primer verdunstet und kühlt die Oberfläche ab. Dadurch kann es zu Kondensation von Feuchtigkeit auf der Oberfläche kommen. Die Oberfläche nach dem Reinigen 10 Minuten trocknen lassen, bevor Dicht- oder Klebstoff auf den Untergrund aufgetragen wird.

Vorteile

Anwendungsgebiet

First Primer wurde speziell zum Entfetten und Reinigen von Oberflächen aus Glas, Kunststoff, Metall, pulverbeschichtetem Aluminium und Keramik entwickelt. Das Produkt entfernt Fettrückstände und leichte Oberflächenverunreinigungen. Zum Entfetten und Reinigen von Farbanstrichen, welche die Haftung des Dichtmittels beeinträchtigen könnten.

Allgemeine Hinweise

zusätzliche Informationen

Dichte		0,72 g/ml
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C to +40°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Zum Reinigen ein trockenes, sauberes Tuch aus Baumwolle, Wolle oder Vliesstoff verwenden.

Reinigung

Farben

- Transparent

Verpackung

- Blick

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Den Braven Sealants GmbH
Steinabrückler Str. 48, 2752 Wöllersdorf
T +43 2633413990 | E office@denbraven.at

18-05-2024
17:19:49
CEST