



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Lackspray Schwarz Matt

Universallack zum Schutz verwitterungsgefährdeter Metalloberflächen



Produktbeschreibung

Lackspray Schwarz Matt ist ein schnelltrocknendes Kombinationslacksystem mit hoher Kratzfestigkeit und Elastizität. Auch geeignet zur dekorativen Gestaltung von Metallteilen im Bereich von Fahrzeugen, beim Heimwerken und vielen anderen Bereichen.

Vorteile

- Universell anwendbar
- Haftet auf Metall, Holz, Beton, Polyester, auf lackiertem oder grundiertem Untergrund
- Einfache Verarbeitung
- Schützt vor Rost und Steinschlag
- Witterungsbeständig
- Sehr ergiebig

Anwendungsgebiet

Lackspray Schwarz Matt ist ein hochwertiger, schnelltrocknender NC-Lack. Er kann sowohl auf Neu- als auch auf Altlackierungen verwendet werden. Der Anwendung sind praktisch keine Grenzen gesetzt.

Lackspray Schwarz Matt ist ein äußerst widerstandsfähiger Speziallack zum Schutz verwitterungsgefährdeter Metalloberflächen. Aufgrund des speziellen Lackeffektes ebenso zum sportlichen Tuning von Pkws oder als Dekorationshilfe und zur Verschönerung von verwitterten Oberflächen geeignet.

Allgemeine Hinweise

Dose ab dem hörbaren Klappern der Kugeln etwa zwei Minuten kräftig schütteln. Aus einem Abstand von 25 cm bis 30 cm die zu behandelnde Fläche in Kreuzgängen besprühen.

zusätzliche Informationen

Aushärungszeit	24 h
Basis	Nitro-combi resin
Dichte	0.771
Druck bei 20c bar	3,8 bar
Druck bei 50c bar	7,4 bar
Extrusionsrate gs	1,5
Feststoffgehalt	12.1
Frostwiderstand während des Transports	Up to -15°C
Klebefreie Zeit	15-20 minutes
Schichtdicke_m	30
Staubfrei nach min	35-40 minutes
Temperaturbereich_c	-25°C to +80°C
Verarbeitungstemperatur	+16°C to +25°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +16°C und +25°C. Auftragsflächen entrostet, aufrauen und staubfrei machen.

Reinigung

Farben

- Schwarz Matt

Verpackung

- Dose



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Den Braven Lackspray Schwarz Matt

Universallack zum Schutz verwitterungsgefährdeter Metalloberflächen

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Den Braven Sealants GmbH
Steinabrückler Str. 48, 2752 Wöllersdorf
T +43 2633413990 | E office@denbraven.at

17-05-2024
03:08:09
MDT