



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Schweißtrennspray

Sehr ergiebiges Schweißtrennspray



Produktbeschreibung

Den Braven Schweißtrennspray dient zur Sauberhaltung der Schweißdüsen sowie zum Schutz des zu schweißenden Werkstücks vor Spritzeinwirkung. Die Schweißnaht wird nicht beeinträchtigt.

Vorteile

- Silikonfreies Trennmittel verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen, Werkstücken und Robotern.
- Bietet lückenlosen Schutz beim Schweißvorgang.
- Gas- und Kontaktdüsen werden in der Lebensdauer verlängert.
- Schnelles Auswechseln und Reinigen der Düsen.
- Hohe Wirksamkeit bei geringem Verbrauch.

Anwendungsgebiet

Den Braven Schweißtrennspray ist zur Anwendung in der Elektro- und Schutzgasschweißung geeignet.

Allgemeine Hinweise

Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Den Braven Schweißtrennspray von ca. 20-25 cm gleichmäßig deckend aufsprühen. Zum Schutz von Werkstückoberflächen ca. 10 cm rechts und links der zu schweißenden Naht aufsprühen.

zusätzliche Informationen

Basis	Mineral oil
Dichte	0.615
Druck bei 20c bar	5.8
Druck bei 50c bar	10.8
Extrusionsrate gs	1.7
Frostwiderstand während des Transports	Up to -15°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Zu behandelnde Flächen gründlich reinigen.

Reinigung

Farben

- Farblos

Verpackung

- Dose

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.



Den Braven

Technisches Datenblatt

Better
results
through
knowledge

Den Braven Schweißtrennspray

Sehr ergiebiges Schweißtrennspray

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Den Braven Sealants GmbH
Steinabrückler Str. 48, 2752 Wöllersdorf
T +43 2633413990 | E office@denbraven.at

19-05-2024
06:52:02
CEST