



Den Braven

Technisches Datenblatt

Zwaluw Montagefix-N

Vielseitiger, schnell abbindender Klebstoff



Produktbeschreibung

Zwaluw Montagefix-N ist ein vielseitig einsetzbarer Montageklebstoff auf Neoprenbasis, der durch Verdunsten des Lösungsmittels eine starke und dauerhafte Klebeverbindung erzeugt.

Vorteile

- Für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe geeignet
- Haftet auf den meisten bauüblichen Materialien

Anwendungsgebiet

Zwaluw Montagefix-N wurde zum Verkleben von Sockelleisten, Platten, Sperrholz, PVC-U, Holz aller Art, Metall und Keramik auf Mauerwerk, Beton und Stein entwickelt.

Allgemeine Hinweise

Den Klebstoff gleichmäßig streifenförmig auftragen. Das Material schiebend auflegen und kräftig andrücken, um es in seine endgültige Position zu bringen. Um die Klebewirkung zu beschleunigen, beide Teile zusammenkleben und noch einmal auseinander nehmen. 5 Minuten trocknen lassen, anschließend die beiden Teile endgültig zusammenkleben. Die Klebeverbindung muss möglicherweise bis zu 24 Stunden fixiert werden. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, muss mindestens eine der beiden Haftflächen porös sein. Nicht punktförmig aufbringen!

zusätzliche Informationen

Basis		Polychloroprene
Benutzung	6 mm bead	10m per
Dichte		1,10 g/ml
Feststoffgehalt		57%
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C
Offene Zeit	@ +23°C / 50% RH	12 minutes
Temperaturbeständigkeit		-30°C to +90°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C to +25°C
Zugfestigkeit		0,50 N/mm ²

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C (gilt für Umgebung und Untergründe). Alle Oberflächen müssen fest, sauber, trocken sowie fett- und staubfrei sein. Oberflächen mit Cleaner reinigen. Montagefix N haftet auch ohne Grundierung perfekt auf den meisten nicht-porösen Untergründen. Eventuell vorhandene Farbe von den Haftflächen entfernen. Vor der Anwendung sollte immer erst die Haftfähigkeit geprüft werden.

Reinigung

Nicht ausgehärtetes Material sowie Werkzeuge können mit Cleaner gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann nur mehr mechanisch entfernt werden. Die Hände lassen sich mit Reinigungstüchern reinigen.

Farbe(n)

- Gelb

Verpackung

- Kartusche



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Zwaluw Montagefix-N

Vielseitiger, schnell abbindender Klebstoff

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Bostik GmbH
Unser Repräsentant: Carlo Nett, D-33829 Borgholzhausen
T + 49 (0) 54 25 801-0 | E carlo.nett@bostik.com

06-05-2024
09:50:21
CEST