



Technisches Datenblatt

Debratec Reparaturband

Selbstklebendes, mit Aluminiumfolie kaschiertes Bitumendichtungsband



Produktbeschreibung

Debratec Reparaturband ist ein selbstklebendes mit Aluminiumfolie kaschiertes Bitumendichtungsband. Auf der Unterseite befindet sich eine leicht abziehbare Polyethylenfolie.

Vorteile

- Selbstklebend
- Hohe Reißfestigkeit
- Leicht zuschneidbar
- Gute Dämmeigenschaften
- Witterungsbeständig

Anwendungsgebiet

Das Produkt kann zum Ankleben und Abdichten von Nähten in Dachrinnen, Abflussrohren und Dachpappen verwendet werden. Zum wasserdichten Ankleben an Schornsteinanschlüssen, Dachfenstern, Lichtkuppeln und Erkerfenstern. Das Band haftet sofort an vielen Oberflächen. Es kann leicht in der gewünschten Form aufgebracht werden. Die Folie ist witterungsbeständig und besitzt eine hohe Reißfestigkeit.

Allgemeine Hinweise

zusätzliche Informationen

Brandverhalten		B1
Bruchdehnung		> 200%
Dichte		120-150 kg/m3
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C
Fugendurchlässigkeit	EN 1027	≤ 900 Pa
Luftdurchlässigkeit	EN 1026	a = 0,2900 m3/h.m
Schalldämmwert		59 dB; RST,W
Sd-Wert		< 0,5 m
Stauchungsfaktor		minimal 20
Temperaturbeständigkeit		- 0°C to +100°C, max. +130°C briefly
Verarbeitungstemperatur		+5°C to +30°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Reinigung

Farbe(n)

- Silbergrau

Verpackung

- Stück

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar.



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Technisches Datenblatt

### Debrattec Reparaturband

Selbstklebendes, mit Aluminiumfolie kaschiertes Bitumendichtungsband

#### Zertifikat(e)

	Emicode EC1 Plus
	BRL 2802 KOMO SKH A+ (Eurofins ISO 16000)

#### Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

#### Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

#### Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



**Den Braven**

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH  
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz  
T +49 (0) 35797 6460 | E [schwepnitz.info@bostik.com](mailto:schwepnitz.info@bostik.com)

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 19-05-2024  
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 17:16:52  
T +49 (0) 93669 0710 | E [info.aerosols@bosticEST](mailto:info.aerosols@bosticEST)