



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven PU-Schaumentferner

Entferner von ausgehärteten PU-Schaum



Produktbeschreibung

PU-Schaumentferner ist eine gebrauchsfertige Paste, um Reste von ausgehärtetem PU-Schaum auf Glas, Aluminium, PVC, Laminat-Böden, Resopal und Keramikfliesen zu entfernen.

Vorteile

- Entfernt ausgehärteten PU-Schaum

Anwendungsgebiet

PU-Schaumentferner entfernt restlos ausgehärteten PU-Schaum.

Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Kunststoffflasche und die Informationen im Sicherheitsdatenblatt. 1. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. 2. Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen, nicht rauchen. 3. PU-Schaumeste so weit als möglich mechanisch entfernen. 4. Behälter vor Gebrauch gut schütteln. 5. PU-Schaumentferner mit dem Applikator auf die zu behandelnden Flächen auftragen. 6. Nach ca. 30 Minuten Einwirkzeit die PU-Schaumreste mit einem geeigneten Spachtel bzw. kratzfreien Schwamm entfernen (ohne Zusatz von Wasser). 7. Falls notwendig den Vorgang wiederholen. 8. Im Anschluss die Flächen mit Wasser und Seife reinigen und trocknen lassen. 9. Das Gebinde nicht für längere Zeit offen stehen lassen, um die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Luft zu verhindern. Mit zunehmenden Wassergehalt wird die Wirksamkeit des Entferners negativ beeinflusst. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Das EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung unter www.denbraven.com. Recycling: Bitte nur vollständig entleerte Gebinde dem Recycling zuführen! Teilentleerte Gebinde entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

zusätzliche Informationen

Dichte	1,54 g/ml
Frostwiderstand während des Transports	Up to -15°C
Konsistenz	Paste
Verarbeitungstemperatur	+5°C to +30°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Vor der Anwendung auf jeden Fall an einer verdeckten Stelle auf Verträglichkeit prüfen

Verarbeitungshinweise

Vor der Anwendung auf jeden Fall an einer verdeckten Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Reinigung

Farbe(n)

- Weiß

Verpackung

- Flasche

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 29-04-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 06:04:44
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bostikMDT



Den Braven

Technisches Datenblatt

Better
results
through
knowledge

Den Braven PU-Schaumentferner Entferner von ausgehärteten PU-Schaum

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 29-04-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 06:04:44
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bostikMDT