



Den Braven

Technisches Datenblatt

Debratec Glättemittel

Glättemittel für Silikonfugen



Produktbeschreibung

Spezielles, gebrauchsfertiges Glättemittel zur Oberflächenglättung von frischen Silikonfugen

Vorteile

- Für sauber vernetzende und geschmeidige Fugenoberflächen
- Beschleunigt die Aushärtung

Anwendungsgebiet

Zum einfachen, schnellen und sauberen Glätten von frischen Silikonfugen

Allgemeine Hinweise

FrISCHE Silikonfugen mit Glättemittel über einen Sprühkopf aufsprühen und mit geeignetem Glättewerkzeug glattziehen. Ablaufspuren sofort mit Wasser entfernen. Bei Verfugungen von Stahlteilen kann Korrosion entstehen. Glättemittel nicht mit dem Pinsel auftragen. Es werden Silikonspuren übertragen, die später nur schwierig von Glas oder anderen Oberflächen entfernbar sind. Im Handel erhältliche Spülmittel sind durch eingearbeitete Trockenglanzstoffe nicht für dieses Anwendungsgebiet geeignet, da diese zu Verfärbungen der Dichtstoffuge führen kann. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Das EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung unter www.denbraven.com. Recycling: Bitte nur vollständig entleerte Gebinde dem Recycling zuführen! Teilentleerte Gebinde entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

zusätzliche Informationen

Dichte		1,00 g/ml
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C to +40°C
pH-Wert		pH = 7,1

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Reinigung

Farbe(n)

- Farblos

Verpackung

- Flasche

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 18-05-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 08:03:29
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bostik.com



Den Braven

Technisches Datenblatt

Better
results
through
knowledge

Debrattec Glättemittel

Glättemittel für Silikonfugen

Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.