



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Bremsenreiniger

Hochaktiver Spezialreiniger, mit intensiver Reinigungswirkung

Produktbeschreibung

Den Braven Bremsenreiniger basiert auf einem Spezialbenzin. Durch die hohe Verdunstungsgeschwindigkeit stellt sich kurzfristig ein optimaler Reinigungseffekt ein. Bremsenreiniger arbeitet rückstandsfrei. Im Vergleich zum Einsatz von Verdünnung bleibt kein Restbelag zurück. Selbst verharzte Schmierstoffe werden entfernt. Bremsenreiniger ist nicht korrosiv und greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an (Eigenprüfung auf jeden Fall erforderlich). Bremsenreiniger ist umweltneutral, Wirkstoffe und Treibmittel enthalten weder ozonschädigende, giftige oder ätzende Substanzen, noch Chlor, Fluor (CKW/FCKW), PCB, Blei und Cadmium.

Vorteile

- Nicht korrosiv
- Greift weder Plastik- noch Gummiteile an

Anwendungsgebiet

Den Braven Bremsenreiniger ist der ideale Reiniger für den Einsatz in der gesamten Industrie, im Handwerk, bei der Reparatur und Montage. Bremsenreiniger beseitigt alle öl- und fetthaltigen Verschmutzungen z.B.

an Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und Buchsen),
an Kupplungen (Kupplungsbelägen und Kupplungsteilen),
an Motorteilen (Vergasern, Benzin- und Ölpumpen, Getrieben etc.),
vor der Anwendung von anderen Produkten, bei denen ein fetthaltiger Untergrund die Wirkung beeinträchtigen würde.

Allgemeine Hinweise

Im Abstand von ca. 20 cm auf die verunreinigte Fläche aufsprühen und ablaufen lassen. Teile an der Luft trocknen oder mit trockenem Lappen abreiben. Bei starker Verschmutzung mehrmals behandeln.

zusätzliche Informationen

Basis	Hydrocarbon solvents
Dichte	0.690
Druck bei 20c bar	5.5
Druck bei 50c bar	7.5
Extrusionsrate gs	6.2
Frostwiderstand während des Transports	Up to -15°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C to +25°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Reinigung

Farbe(n)

- Farblos

Verpackung

- Aerosol

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.



Den Braven

Technisches Datenblatt

Better
results
through
knowledge

Den Braven Bremsenreiniger

Hochaktiver Spezialreiniger, mit intensiver Reinigungswirkung

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 10-05-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 06:06:20
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bostikMDT