



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Kontakt Spray

Unterwandert und verdrängt Wasser



Produktbeschreibung

Den Braven Kontakt-Spray ist ein vielseitig einsetzbares Produkt auf Basis von Mineralöl in organischen Lösemitteln. Den Braven Kontakt-Spray unterwandert und verdrängt Wasser. Schützt nachhaltig vor eindringender Feuchtigkeit, verhindert dadurch die Entstehung der bereits o. g. Kriechströme. Löst oxidierte Kontaktstellen und schützt sie dauerhaft vor Rost und Korrosion.

Vorteile

- Kontakt-Spray beseitigt Kriechströme und Spannungsverluste
- Hält Kontakte, Sicherungen, Kabelanschlüsse, etc. frei von Oxidation und Sulfidschichten
- Erleichtert reibungslosen Stromdurchfluss

Anwendungsgebiet

Für die Wartung und Pflege von elektrischen Anlagen im KFZ-Bereich.

Allgemeine Hinweise

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Großzügig auf die zu behandelnde Fläche auftragen, kurz abwarten, bis das Spray reagiert. Überschüssiges Spray mit einem Tuch entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Anwendung wiederholen. Auf Anlasser und Verteilerkappe sprühen, falls der Motor nicht startet.

zusätzliche Informationen

Basis		Hydrocarbons
Dichte		0.692
Druck bei 20c bar		4.2
Druck bei 50c bar		7.7
Extrusionsrate gs		1.6
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht in Spulen und ähnliche Verbindungen sprühen

Verarbeitungshinweise

Wirkt harzlösend, deshalb nicht auf Wicklungsstationen und ähnlichen Verbindungen sprühen.

Reinigung

Farbe(n)

- Farblos

Verpackung

- Dose

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 18-05-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 19:49:06
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bosticEST



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Kontakt Spray

Unterwandert und verdrängt Wasser

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 18-05-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 19:49:06
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bosticEST