



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Kettenspray

Für die dauerhafte Innen- und Außenschmierung von Ketten



Produktbeschreibung

Hochwirksames Kettenspray mit hervorragenden Kriech- und Spalteindringvermögen, kombiniert mit extremen Haftvermögen. Den Braven Kettenspray zeichnet sich vor allem durch seinen ausgeprägten Verschleißschutz, seine Beständigkeit gegen Wasser, durch seinen Korrosionsschutz und durch das extreme Haltevermögen aus.

Vorteile

- Sehr gute Haftfähigkeit
- Kein Abtropfen und Verschmieren
- Temperaturbeständig von -40°C bis +150°C
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Wasserabweisend

Anwendungsgebiet

Den Braven Kettenspray ist geeignet für schnelllaufende Antriebsketten aller Bauarten bei offenem oder halboffenem Betrieb ohne separate Nachschmiereinrichtungen. Der Gebrauch von Kettenspray ermöglicht eine Langzeitinnen- und Außenschmierung von Rollenketten wie Motorrad-, Fahrrad- oder mehrreihige Hubstapler-Ketten sowie Einfach- oder Mehrfach-Laschenketten ohne Nachschmiereinrichtung.

Allgemeine Hinweise

Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Gleitflächen bzw. die nach außen tretenden Spalte aus einem Abstand von ca. 20 cm ausreichend besprühen. Eindringen abwarten und evtl. nochmals besprühen. Der entstehende Schaum ist wichtig für die Außenschmierung, während darunter das Eindringen erfolgt. Inbetriebnahme von Ketten ca. 10 Minuten nach Aufsprühen bzw. Ablüften.

zusätzliche Informationen

Basis		Polybutene
Dichte		0.686
Druck bei 20c bar		5.5
Druck bei 50c bar		9.9
Extrusionsrate gs		2.5
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Vor der Anwendung sämtliche Gleitflächen von allen Schmierstoffresten und Verschmutzungen reinigen.

Reinigung

Farbe(n)

- Farblos

Verpackung

- Dose

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Den Braven Kettenspray

Für die dauerhafte Innen- und Außenschmierung von Ketten

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 06-05-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 07:42:05
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bosticEST