



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Motor Starter

Lässt Benzin- und Dieselmotoren sofort anspringen.



Produktbeschreibung

Motorstarter erleichtert das Anlassen von Benzin- und Dieselmotoren und schont Motor und Batterie.

Vorteile

- Für alle Arten von Motoren geeignet
- Verringert Verschleiß

Anwendungsgebiet

Motorstarter wird verwendet bei PKW, LKW und Motoren aller Art.

Allgemeine Hinweise

Direkt in den Luftfilter oder in die Saugleitung sprühen und sofort starten. Bei Benzinmotoren nur leicht Gas geben. Bei Dieselmotoren ohne Vorglühen mit Vollgas starten. Zündkerzen und Heizflansch nicht besprühen. Bei tiefen Minustemperaturen nach der ersten Zündung einige Sekunden nachsprühen. Mit Hilfe einer zweiten Person oder mit einer Fernbedienung wird der Startvorgang erleichtert, da schon während des Sprühens gestartet werden kann.

zusätzliche Informationen

Basis		solvent mixture
Dichte		0.612
Druck bei 20c bar		3.5
Druck bei 50c bar		7.1
Extrusionsrate gs		2.1
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Reinigung

Farbe(n)

•

Verpackung

- Dose

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Motor Starter

Lässt Benzin- und Dieselmotoren sofort anspringen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 28-04-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 23:43:19
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bostikMDT