



Technisches Datenblatt

Den Braven Sprühfett Weiß

Langzeitschmierung von Maschinen aller Art

Produktbeschreibung

Den Braven Sprühfett Weiß ist einsetzbar als Fettschmierung hochbelasteter Lager, Spindeln und Führungen an Maschinen. Ebenfalls zur Langzeitschmierung geeignet. Verlängerung der Schmierintervalle infolge der Doppelschmierwirkung. Sprühfett Weiß gewährt eine lange Funktionssicherheit teurer Anlagen bei weniger Ausfallzeiten und Instandsetzungen.

Vorteile

- Langzeitbeständig gegen Salzwasser
- Temperaturfest von -30°C bis kurzzeitig +120°C
- Verhindert Rostbildung
- Außerordentlich haftfähig
- Einsparung von Wartungs- und Schmierstoffkosten durch Verminderung von Ausfallzeiten und Instandsetzungen

Anwendungsgebiet

Sprühfett Weiß eignet sich zur Fettschmierung von hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Spindeln und Führungen an Maschinen in der Industrie, im Fahrzeugbau und in der Schifffahrt sowie beim Betrieb von Bau- und Landmaschinen.

Schmiert bewegliche Teile und Gleitflächen

Geeignet als Sicherheitsschmierfett bei verschmutzungsfreien Schmierstellen

Vermindert Verschleiß von u.a. Lagern, Wellen, Ketten, Zahnrädern, Bremsscharnierstellen und Schlössern.

Auch geeignet als Batteriepolfett, Trennmittel und Konservierer.

Allgemeine Hinweise

Dose vor Gebrauch intensiv (ca. 2 min) schütteln. Sprühfett Weiß im Abstand von ca. 20 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Nach Gebrauch Dose umgedreht leersprühen, bis nur noch Treibgas entweicht.

zusätzliche Informationen

Basis		Lithium grease
Dichte		0.665
Druck bei 20c bar		4.0
Druck bei 50c bar		7.1
Extrusionsrate gs		1.6
Feststoffgehalt		26.1
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Die zu behandelnden Schmierstellen gründlich reinigen (z. B. mit Bremsenreiniger) und alte Fettreste entfernen.

Reinigung

Farbe(n)

- Weiß

Verpackung

- Dose

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.





Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Den Braven Sprühfett Weiß

Langzeitschmierung von Maschinen aller Art

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 05-05-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 13:08:08
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bostikMDT