



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Den Braven Backer Rod PU

Κορδόνι υποστήριξης αρμού ανοιχτής κυψέλης



Περιγραφή προϊόντος

Το DB Backer Rod PU είναι στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης (ανοιχτού τύπου) για γέμισμα αρμών. Εξασφαλίζει τις σωστές διαστάσεις για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Διατίθεται σε διαμέτρους από 6 έως 50mm.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία

Εφαρμογές

Το DB Backer Rod PU πρέπει να χρησιμοποιείται απαραίτητα σε όλους τους κατασκευαστικούς αλλά και αρμούς διαστολής κτηρίων για να πετύχουμε τις σωστές διαστάσεις αλλά και να αποφύγουμε την συγκόλληση του υλικού σε 3 σημεία. Εάν το βάθος του αρμού δεν είναι αρκετό για να εφαρμόσουμε το Zwaluw Backer Rod και το σφραγιστικό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την Zwaluw Break Tape που επίσης κάνει διακοπή αρμού για αποφυγή της σφράγισης σε 3 σημεία.

Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

Τρόπος υπολογισμού διαστάσεων αρμού:

Το βάθος του αρμού υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού = (βάθος αρμού / 3) + 6

Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του Zwaluw Backer Rod είναι 50% μεγαλύτερη από το πλάτος του αρμού. Για παράδειγμα εάν το πλάτος του αρμού είναι 20 mm, η διάμετρος του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ømm.

Οδηγίες χρήσης

Περιορισμοί

Προετοιμασία και εφαρμογή

Πριν χρησιμοποιήσετε το DB Backer Rod οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνης, γράσα ή άλλα λιπαντικά

υλικά και να αφαιρούνται τα σαθρά τμήματα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

Συμβατότητα με βαφές

Λόγω των κλειστών κυψελών το Backer Rod PE θα προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στο στεγανοποιητικό υλικό και ως εκ τούτου είναι πιο κατάλληλο για τους αρμούς που πρόκειται να εκτεθούν σε μηχανικές ή πίεσης νερού. Το μειονέκτημα του Backer Rod PE είναι ότι μπορεί να παγιδευτούν φυσαλίδες μεταξύ του κορδονιού και του σφραγιστικού υλικού. Αυτές οι φυσαλίδες αέρα μπορεί να επεκταθούν κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης και στο σφραγιστικό υλικό. Επιπλέον, εάν κατά την εφαρμογή καταστραφούν τα κλειστά κελιά του Backer Rod PE, θα απελευθερώσουν αέρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρα στην επιφάνεια του σφραγιστικού. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

Καθαρισμός

Χρώματα

- Μαύρο

Συσκευασία

- Ρολό

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπροσφυμότητα ή την



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

16-05-2024
13:11:32
MDT



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better
results
through
knowledge

Den Braven Backer Rod PU

Κορδόνι υποστήριξης αρμού ανοιχτής κυψέλης

καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνολολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαίτιας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής –χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών- χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.