



Den Braven

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Acryl Wet on Wet

Sellante acrílico instantáneo que se puede pintar



Descripción del Producto

Zwaluw Acryl Wet on Wet es un sellante acrílico de alta calidad especialmente desarrollado para ser sobrepintado con pinturas al agua y sintéticas poco después de aplicarlo, usando la técnica húmedo sobre húmedo. Para sellar y rellenar juntas de conexión, costuras, fisuras y grietas.

Beneficios

- Se puede pintar húmedo sobre húmedo, poco después de aplicarlo, con pinturas al agua o sintéticas
- No provoca decoloración de la pintura
- Mínimo riesgo de agrietamiento irregular
- Perfecta adherencia sin uso de imprimante en la mayoría de los sustratos, aún en los ligeramente húmedos
- Prácticamente sin olor
- Fácil de aplicar y limpiar
- No corrosivo en metales

Aplicaciones

Zwaluw Acryl Wet on Wet ha sido especialmente desarrollado para sellar juntas entre escalas, paredes, cielos, guardapolvos, antepecho de ventanas, marcos de ventanas de madera y metal, concreto y mampostería o para rellenar grietas, orificios de tornillos y clavos en paredes y cielos de madera, enlucido, yeso, mampostería, concreto, etc.

Método de aplicación

Una junta con las dimensiones correctas es capaz de absorber los movimientos entre los materiales constructivos. La profundidad de la junta siempre debe estar en correcta relación con su ancho. Por regla general, para juntas de hasta 10 mm, la relación entre la profundidad de la junta y su ancho es de 1:1, con un mínimo de 5 mm de ancho y de profundidad. Para juntas de más de 10 mm, la profundidad es el ancho dividido por 3 más 6 mm. Para mayor información, ver el Boletín Técnico de Dimensiones de Juntas en la Base de Información (Knowledge Base) en nuestro sitio web www.denbraven.com

Información adicional

Alargamiento a la rotura	DIN 53505/ ISO 868	132%
Base		Acrylic dispersion
Densidad	ISO 1183-1	0,71 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505 / ISO 868	33
Flujo	ISO 7390	1 mm
Formación de piel	DBTM 16	2 minutos @ +23°C/50% RH
Grado de aplicación	@ Ø3 mm/4 bar	100 g/min
Módulo de elasticidad al 100 %	DIN 53504 S2	0,52 N/mm ²
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504	0,52 N/mm ²
Resistencia al fuego		Class E
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	1 mm/24 hours

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No es adecuado para la exposición continua al agua



Den Braven

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Acryl Wet on Wet

Sellante acrílico instantáneo que se puede pintar

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas

Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación +5°C hasta +40°C (aplica para el ambiente y los sustratos). Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Los sustratos se deberán limpiar de todas la partícula sueltas; los sustratos absorbentes no requieren estar absolutamente secos. Los sustratos muy porosos, como el yeso, concreto aireado, piedra caliza, etc., deben imprimirse con una mezcla de una parte de Zwaluw Acryl Wet on Wet y 2 partes de agua. Siempre realice pruebas de adherencia antes de la aplicación. Termine y alise con agua.

Se puede pintar

Zwaluw Acryl Wet on Wet se puede pintar con pinturas al agua y sintéticas poco después de aplicarlo en juntas pequeñas. En juntas más anchas, se puede agrietar la pintura por contracción del sellante. Antes de aplicar, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con la pintura.

Limpieza

Las herramientas se deben limpiar con agua después de usarlas. Las manos se pueden limpiar con Zwaluw Wipes y/o con agua y jabón.

Colores

- Blanco

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

Certificaciones

	Emicode EC1 Plus
	M1
	EN 15651-1: F-INT
	A+ French VOC Regulation

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiere el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no



Den Braven

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

19-05-2024
10:20:27
CEST



Den Braven

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Acryl Wet on Wet

Sellante acrílico instantáneo que se puede pintar

aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Den Braven

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

19-05-2024
10:20:27
CEST