



**Den Braven**

Better results  
through  
knowledge

## Ficha de Datos Técnicos

### Zwaluw Plasterboard-Filler

Rellenador ultra ligero listo para usar



#### Descripción del Producto

Zwaluw Plasterboard-Filler es relleno y masilla, en un compuesto premezclado, ultra ligero, listo para usar, que prácticamente no se contrae y que se usa para rellenar y reparar grietas y agujeros en muros y cielos.

#### Beneficios

- Ultra ligero
- Casi no se contrae
- Se puede pintar con pinturas sintéticas y al agua
- Se puede lijar después de curado
- Fácil de aplicar
- Fácil de limpiar
- No corrosivo para metales

#### Aplicaciones

Zwaluw Plasterboard-Filler ha sido desarrollado especialmente para rellenar, en un sólo paso, juntas y agujeros de tornillos en muros y cielos de cartón-yeso. También se usa para rellenar, reparar y tapar, en un solo paso, agujeros y grietas en concreto, enlucido, albañilería y capas de estuco. Para un óptimo resultado, se debe aplicar sin hacer presión.

#### Método de aplicación

Para obtener mejores resultados, el producto debe aplicarse sin presión.

#### Información adicional

Base		Acrylic dispersion
Contracción		<5%
Densidad		0,60 g/ml
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Formación de piel	@ +23°C/50% RH	5 minutos
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicación		+5°C to +30°C

*Estos son valores típicos*

#### Limitaciones

- No es adecuado para la exposición continua al agua
- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas

#### Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación: +5°C hasta +40°C (aplica al ambiente y sustrato). Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y sustratos sólidos. El sustrato se debe limpiar de todas las partículas sueltas; los sustratos porosos no requieren estar absolutamente secos. Los sustratos muy porosos como: yeso, el concreto aireado, piedra caliza, etc, necesitan imprimarse con una mezcla de 1 parte de Zwaluw Plasterboard-Filler y 2 partes de agua. Se recomienda hacer pruebas de adherencia antes de aplicarlo. Terminar y alisar con una espátula húmeda.

#### Se puede pintar

Zwaluw Plasterboard-Filler se puede pintar después de que el sellante se haya secado por completo. Durante el proceso de curado el producto se contrae, lo que puede causar el agrietamiento de la pintura. Excelente para ser pintado con pinturas sintéticas y al agua. Las pinturas con una base muy acuosa pueden resquebrajarse. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con la pintura antes de su aplicación.



Den Braven

Bostik Sealants Latin America  
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile  
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

19-05-2024  
10:59:56  
CEST



**Den Braven**

Better results through knowledge

## Ficha de Datos Técnicos

### Zwaluw Plasterboard-Filler

Rellenador ultra ligero listo para usar

#### Limpieza

Las herramientas deben ser limpiadas con agua después usarlas.  
Las manos se pueden limpiar con Zwaluw Wipes y/o con agua y jabón.

#### Colores

- Blanco

#### Embalaje

- Cartucho

*Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto*

#### Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

#### Certificaciones

	EN 13963: 1A
	M1
	Emicode EC1 Plus

#### Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

#### Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

#### Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiere el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.