



## Ficha de Datos Técnicos

### Zwaluw Decorators Acryl

Adhesivo versátil en base de dispersión

#### Descripción del Producto

Zwaluw Deco-Adhesive es adhesivo versátil en base de dispersión acrílica. El adhesivo cura debido a la evaporación de agua para formar una unión elástica y resistente.

#### Beneficios

- Libre de solventes
- Apropriado para EPS y XPS
- Se puede pintar con pinturas al agua y sintéticas
- Perfecta adherencia sin uso de imprimante en la mayoría de las superficies, aún en las ligeramente húmedas
- Casi inodoro
- Fácil de aplicar y limpiar
- No corrosivo para metales

#### Aplicaciones

Zwaluw Deco-Adhesive ha sido especialmente desarrollado para pegar madera, madera aglomerada, tableros y uPVC en obras de albañilería, piedra o concreto. También es apropiado para EPS y XPS y para pegar baldosas en sustratos porosos. Para uso interior.

#### Método de aplicación

Aplicar como un adhesivo, como "ventilando", en franjas verticales o en forma de puntos con una distancia de 10 a 20 cm entre ellos. El material se debe colocar desplazándolo y presionándolo con firmeza. Para mayor información, por favor consultar con nuestro departamento técnico. 10 mm, the depth is the width divided by 3 plus 6 mm. For more information see the Technical Bulletin Joint Dimensions in the Knowledge Base on our website [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

#### Informacion adicional

|   |                        |                             |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Alargamiento a la rotura                        | DIN 53505/<br>ISO 868  | 180%                        |
| Base  |                        | Acrylic dispersion          |
| Densidad  | ISO 1183-1             | 1,52 g/ml                   |
| Dureza Shore-A                                  | DIN 53505 /<br>ISO 868 | 30                          |
| Flujo   | ISO 7390               | < 2mm                       |
| Formación de piel                               | DBTM 16                | 6 minutes @<br>+23°C/50% RH |
| Grado de aplicación                             | @ Ø3 mm/4 bar          | 2200 g/min                  |
| Resistencia a la Escarcha durante el transporte |                        | Up to -15°C                 |
| Resistencia a la temperatura                    |                        | -20°C to +75°C              |
| Resistencia a la tracción                       | DIN 53504              | 0,47 N/mm <sup>2</sup>      |
| Temperatura de aplicacion                       |                        | +5°C to +40°C               |

*Estos son valores tipicos*

#### Limitaciones

- No es adecuado para la exposición continua al agua
- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas

#### Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C (aplica al medioambiente y sustrato). Todos los sustratos deben ser compactos y estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Los sustratos se deben limpiar de todas las partículas sueltas, los sustratos absorbentes no requieren estar absolutamente secos. Los sustratos muy porosos, como yeso, concreto aireado, piedra caliza, etc. necesitan ser imprimados con una mezcla de una parte de Zwaluw Deco-Adhesive y 2 partes de agua. Probar siempre la adherencia antes de la aplicación.

#### Se puede pintar

Zwaluw Deco-Adhesive se puede pintar después de que el sellante ha secado por completo. El producto se contraerá después del curado, lo que puede producir un resquebrajamiento de la pintura.



## Ficha de Datos Técnicos

### Zwaluw Decorators Acryl

Adhesivo versátil en base de dispersión

Excelente comportamiento al pintar con pinturas al agua y pintura sintéticas. Al pintar con pinturas con alto contenido de agua se puede producir resquebrajamiento de la pintura. Se recomienda probar la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación.

#### Limpieza

Las herramientas se deben limpiar con agua después de usarlas. Las manos se pueden limpiar con las toallitas Zwaluw Wipes y/o agua y jabón.

#### Colores

- Blanco
- Negro
- Gris

#### Embalaje

- Cartucho

*Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto*

#### Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

#### Certificaciones

|   |                          |
|---|--------------------------|
|   | EN 15651-1 F-EXT-INT     |
|  | A+ French VOC Regulation |
|  | Emicode EC1 Plus         |

#### Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

#### Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

#### Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.