



Den Braven

Better results through knowledge

## Ficha de Datos Técnicos

### Zwaluw Montagefix-W

Adhesivo versátil con base de dispersión acrílica



#### Descripción del Producto

Zwaluw Montagefix-W es un adhesivo versátil con base de dispersión acrílica. El adhesivo cura por evaporación de agua, para formar un pegado fuerte y resistente.

#### Beneficios

- Libre de solventes
- Apropiado para pegar EPS y XPS
- Se puede pintar con pinturas al agua y sintéticas
- Perfecta adherencia sin uso de imprimante en la mayoría de los sustratos, aún en los ligeramente húmedos
- Casi sin olor
- Fácil de aplicar y limpiar
- No corrosivo en metales

#### Aplicaciones

Zwaluw Montagefix-W ha sido especialmente desarrollado para pegar madera, cartón madera, madera prensada y PVC sobre albañilería, piedra o concreto. También es apropiado para la espuma de poliestireno y para pegar adornos y elementos decorativos. Para uso interior.

#### Método de aplicación

Aplique el adhesivo como "ventilando", en franjas verticales o puntos separados por una distancia de 10 a 20 cm. El material debe ser puesto en su lugar empujando y presionando con firmeza. Para

mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico.

#### Información adicional

Base		Acrylic dispersion
Densidad	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Grado de aplicación	@ Ø3 mm/4 bar	1500 g/min
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Tiempo abierto	DBTM 16	5-10 minutes @ +23°C/50% RH
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	3 days
Uso		400-1000g/m2

*Estos son valores típicos*

#### Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- No es adecuado para carga de agua continua

#### Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación +5°C hasta +40°C (aplica para el ambiente y los sustratos). Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Los sustratos se deberán limpiar de todas las partículas sueltas; los sustratos absorbentes no requieren estar absolutamente secos. Los sustratos muy porosos, como el yeso, concreto aireado, piedra caliza, etc, deben imprimarse con una mezcla de una parte de Zwaluw Montagefix-W y 2 partes de agua. Siempre realice pruebas de adherencia antes de la aplicación.

#### Se puede pintar

Zwaluw Montagefix-W se puede pintar después de que el sellante haya secado por completo. Durante el curado se puede agrietar la pintura por contracción del sellante. Se logra un excelente resultado



Den Braven

Bostik Sealants Latin America  
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile  
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

17-05-2024  
00:06:18  
MDT



Den Braven



Better results through knowledge

## Ficha de Datos Técnicos

### Zwaluw Montagefix-W

Adhesivo versátil con base de dispersión acrílica

con pinturas al agua y sintéticas. Se pueden formar grietas al pintar con pinturas de alta base acuosa. Antes de aplicarlo se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con la pintura.

#### Limpieza

Las herramientas se deben limpiar con agua después de usarlas. Las manos se pueden limpiar con Zwaluw Wipes y/o con agua y jabón.

#### Colores

- Blanco

#### Embalaje

- Cartucho

*Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto*

#### Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

#### Certificaciones

	<p>A+ French VOC Regulation</p>
---	---------------------------------

#### Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

#### Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

#### Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la

fecha en la cual se adquiera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.