



Den Braven

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Roofplast®

Sellante Bitumen de un solo componente



Descripción del Producto

Zwaluw Roofplast® es un sellante en betún pasta de un solo componente. Zwaluw Roofplast® luego del proceso de curado se transforma en un sello plástico a través de la evaporación del solvente.

Beneficios

- Relleno de grietas, juntas y gotas en techados y canaletas
- Adecuado para superficies bituminosas
- Se adhiere a los sustratos húmedos

Aplicaciones

Zwaluw Roofplast® puede ser utilizado como sellante en conexiones y cañerías. Este sellante provee protección contra inclemencias climáticas, pegado de tejas en reparaciones de emergencia en techumbres, chimeneas, canaletas etc.

Método de aplicación

Información adicional

Base		Bitumen
Contenidos solidos		85%
Densidad		1,30 g/ml
Flujo	ISO 7390	< 3 mm
Formación de piel	@23°C/50% RH	> 15 hours
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +80°C
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C

Estos son valores típicos

Limitaciones

- Não é adequado para PE, PP, PC, PMMA e PTFE

Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación +5°C hasta +40°C (ambiente y sustrato). Antes de utilizar Zwaluw Roofplast® lea la Ficha de Salud y Seguridad. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y cualquier material particulado. Se recomienda realizar una prueba de adhesión antes de su aplicación. Limpie exhaustivamente las superficies con Zwaluw Cleaner (PDS7.82). Los sustratos no porosos no requieren estar secos. Si es que fuese necesario utilice un primer. Vea la guía de selección de primers y TB 02-95. Se recomienda realizar una prueba de adhesión. Vea TB 03-95. Las herramientas pueden limpiarse con Zwaluw Cleaner. Limpie sus manos con Zwaluw Handclean, agua y jabón.

Limpieza

El material no curado y las herramientas, se pueden limpiar usando Zwaluw Cleaner. El material curado sólo puede ser removido mecánicamente. Las manos pueden limpiarse con Zwaluw Wipes.

Colores

- Negro

Embalaje

- Salchicha



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Roofplast®

Sellante Bitumen de un solo componente

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Den Braven

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

17-05-2024
07:50:53
CEST