



Den Braven

Better results through knowledge

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Mirrorfix-MS

Adhesivo híbrido para uso profesional, con adherencia inicial extremadamente alta, para espejos



durante el curado. Para mayores consultas, por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico. Mirrorfix-MS ha sido probado con resultados positivos sobre espejos convencionales y de recubrimiento en polvo. Dada la amplia variedad de recubrimientos, se recomienda hacer una prueba de adherencia antes de la aplicación.

Información adicional

Alargamiento a la rotura	DIN 53504 S2	335%
Base		Hybrid
Densidad	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505	55
Formación de piel	DBTM 10.00	15 minutes @ +23°C/50% RH
Grado de aplicación	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Módulo de elasticidad al 100 %	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-40°C to +90°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	Approximately 2-3 mm/24 hours

Estos son valores típicos

Descripción del Producto

Zwaluw Mirrorfix-MS es un adhesivo profesional de alta calidad para pegar espejos, en base a tecnología híbrida y con adherencia inicial extremadamente alta. Cura bajo la influencia de la humedad para formar una goma elástica y resistente.

Beneficios

- Especial para pegar espejos
- Adherencia inicial extremadamente alta
- Excelente resistencia a la tracción
- Libre de isocianatos, solventes y siliconas
- Curado neutro, casi inodoro

Aplicaciones

Zwaluw Mirrorfix-MS ha sido especialmente desarrollado para pegar espejos sobre sustratos como madera, piedra, concreto, yeso, planchas de enlucido, azulejos, acero y aluminio. También sirve para pegar azulejos decorativos y baldosas acústicas.

Método de aplicación

Aplique el adhesivo con la boquilla en V que se suministra, "como ventilando", en franjas verticales, a una distancia de 10-20 cm entre ellas. Ponga los materiales en posición y presione firmemente de modo que el adhesivo tenga un espesor mínimo de 2-3 mm entre el material y la superficie. ¡No aplicar el adhesivo en forma de puntos! Debido a la alta firmeza inicial, no es necesario usar soportes

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- No es adecuado para carga de agua continua
- No apta para uniones de dilatación
- Puede ocurrir decoloración en lugares oscuros y por contacto con químicos

Preparación de la superficie y acabado

La temperatura de aplicación es de +5°C a +40°C (se refiere a medioambiente y sustratos). Debido a la estructura de Mirrorfix-MS,



Den Braven

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

17-05-2024
08:48:11
CEST



Den Braven

Better results through knowledge

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Mirrorfix-MS

Adhesivo híbrido para uso profesional, con adherencia inicial extremadamente alta, para espejos

recomendamos usar una pistola calafateadora con la transmisión correcta y la boquilla en V. Todos los sustratos deben estar sólidos, limpios y libres de polvo y grasa. Limpiar los sustratos con Zwaluw Cleaner. Zwaluw Mirrorfix-MS se adhiere perfectamente a la mayoría de los sustratos no porosos sin usar imprimante. Los sustratos porosos se deben tratar previamente con Zwaluw Primer Universal. Siempre haga pruebas de adherencia antes de la aplicación. Use Zwaluw Finisher para pulir la junta.

Limpieza

El material no curado y las herramientas se pueden limpiar usando Zwaluw Cleaner. El material curado sólo se puede remover mecánicamente. Las manos se pueden limpiar con Zwaluw Wipes.

Colores

- Blanco

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

Certificaciones

	A+ (Eurofins ISO 16000)
	Ecode EC1 Plus
	M1

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.