Ficha Tecnica

Tectane Cera de Protección

PW 697

Descripción del Producto

PW 697 confiere una protección ideal para piezas, cavidades, huecos y superficies en general. Ofrece una protección duradera contra la corrosión, oxidación y suciedad. Después del secado del producto, se forma una película impermeable, tipo arcilla y prácticamente sin olor. La fluidez de la cera de protección PW 697 permite una penetración en lugares de difícil acceso.

Beneficios

- Impermeable 7 repele el agua
- Resiste temperaturas a +100ºC
- Resiste al agua salada
- Excelente fluidez, ideal para áreas de difícil acceso
- Inofensivo para plástico y caucho
- Protege contra la oxidación, corrosión y suciedad

Aplicaciones

Indicado para la protección y conservación de superficies y cavidades en motores de vehículos, maquinaria y equipamiento industrial y agrícola, utensilios y herramientas para jardín, etc. Indicado para protección de capotas de automóviles, calzado, etc. PW 697 puede ser utilizado como protección de equipamiento dañado, durante el periodo de inactividad hasta ser reparado, como protección y evitando la corrosión, oxidación y suciedad. Ideal para proteger y preservar equipamientos que vayan a permanecer almacenados durante periodos largos de tiempo. Ideal para preservación de superficies que hayan sido sometidas a limpieza, para impedir la aparición de suciedad.

Método de aplicación

Es necesario, antes de iniciar la aplicación, tratar previamente la superficie con un spray desengrasante o de limpieza, imprimación o spray de zinc. Aplicar una capa fina de cera protectora PW 697 y dejar secar. Después de secar, se forma una capa protectora tipo arcillosa.

Informacion adicional

Base		siloxane
Contenidos solidos		<1
Densidad		0.616
Presion a 20c bar		3
Presion a 50c bar		5.9
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Velocidad de extrusión gs		1.0

Estos son valores tipicos

Limitaciones

Preparación de la superficie y acabado

Limpieza

Colores

- Incoloro

Embalaje

- Aerosol

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubi, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

Ficha Tecnica

Tectane Cera de Protección

PW 697

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.