



Den Braven

Ficha Técnica

Super Color Spray Multiusos Spray de pintura acrílico



Descripción del Producto

SUPERCOLOR es un spray de esmalte acrílico de secado rápido. Tiene una elevada capacidad de cobertura. Efecto duradero. No amarillea. Resistente a la exposición solar. No contiene pigmentos de plomo ni CFC. Admite repintado. Se Puede utilizar fácilmente por cualquier persona, incluso sin experiencia en pintar, lo que permite obtener excelentes resultados. Todos los envases están equipados con válvulas autolavables, permitiendo la reutilización del envase sin que se obstruya la válvula. Todos los envases contienen un tapón de seguridad.

Beneficios

- Tapa de seguridad a prueba de niños
- Válvula autolimpiante evitando obstrucciones.
- Elevado poder de cobertura
- Secado rápido
- Uso profesional y doméstico
- Disponible en varios colores RAL
- Buena adherencia a la mayoría de las superficies metálicas (hierro, bronce, aluminio), plásticos, maquinas, perfiles, etc

Aplicaciones

Uso profesional y doméstico. Buena adherencia a la mayoría de superficies metálicas (hierro, latón, bronce, aluminio), plásticos, máquinas, marcos/perfiles, etc.

Método de aplicación

Agitar el envase durante unos minutos. Aplicar la pintura con el envase en posición vertical. Hacer breves pulverizaciones en un área oculta antes de comenzar a pintar. Aplicar a una distancia de aproximadamente 20-25 cm de la superficie a pintar. Aplicar en varias capas ligeras, en sentido cruzado. Aplicar una primera capa en sentido horizontal y después de 2-3 minutos, otra en sentido vertical. La aplicación de la pintura en exceso provoca su escurrimiento.

Información adicional

Densidad	0,75 g/ml
Presión a 20c bar	4 bar
Presión a 50c bar	8 bar
Resistencia a la temperatura	+100°C
Tiempo de curado	24 hours
Uso	1,5-2m ² per can of 400ml

Estos son valores típicos

Limitaciones

Preparación de la superficie y acabado

Limpieza

Colores

- RAL 1021 (Amarillo Colza)
- White Mat
- RAL 5010 (Azul genciana)
- RAL 6002 (Verde hoja)
- RAL 6011 (Verde reseda)
- RAL 5017 (Azul tráfico)
- RAL 9006 (Aluminio Blanco)
- RAL 8002 (Marrón señales)
- RAL 3005 (Rojo Vino)
- RAL 9005 Matte



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubi, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

21-05-2024
01:18:38
MDT



Den Braven

Ficha Técnica

Super Color Spray Multiusos

Spray de pintura acrílico

- RAL 5003 (Azul zafiro)
- RAL 5015 (Azul celeste)
- RAL 2003 (Naranja pálido)
- RAL 4003 (Violeta érica)
- RAL 3020 (Rojo Tráfico)
- RAL 5012 (Azul luminoso)
- RAL 2004 (Naranja puro)
- RAL 1007 (Amarillo Narciso)
- RAL 6005 (Verde Musgo)
- RAL 7001 (Gris plata)
- RAL 9005 (Negro intenso)
- RAL 8007 (Pardo Corzo)
- RAL 9001 (Blanco crema)
- RAL 1023 (Amarillo tráfico)
- RAL 1014 (Marfil)
- RAL 6018 (Light green)
- Transparent
- Transparent Mat
- RAL 3015 (Rosa claro)
- RAL 7032 (Gris guijarro)
- RAL 3000 (Rojo vivo)
- RAL 7035 (Gris Luminoso)
- RAL 7011 (Gris Hierro)
- RAL 8011 (Pardo nuez)
- RAL 8004 (Pardo Cobre)
- RAL 3003 (Rojo rubí)
- RAL 6029 (Verde menta)
- RAL 8014 (Sepia)
- RAL 7016 (Gris Antracita)
- RAL 1013 (Oyster Blanco)
- RAL 1015 (Marfil Claro)
- RAL 9010 (Blanco Puro)
- RAL 8017 (Chocolate)

Embalaje

- Aerosol

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

In unopened original packaging, stored at between + 5°C and + 25°C, shelf life up to 24 months when stored in a dry place.

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

Better
results
through
knowledge



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubí, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

21-05-2024
01:18:38
MDT