



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Adhesivo para Lunas

MS Polímero PB 800



Descripción del Producto

Tectane PB 800 es un adhesivo rápido de alta calidad, mono componente, de alto modulo, cura por contacto con la humedad del aire a base de polímeros MS. Aplicable con pistola profesional. Posee una excelente adherencia a la mayoría de las superficies sin necesidad de imprimación. PB 800 permite crear un sellado impermeable al sustituir las lunas y otro vidrios o cristales fijos de los vehículos.

Beneficios

- No contiene isocianatos, ftalatos, disolventes o siliconas
- Excelente adherencia a la mayoría de las superficies
- Adhiere sobre superficies húmedas
- Alto poder de agarre inicia sin descolgar
- Fijación inmediata sin necesidad de soporte mecánico
- Elasticidad permanente
- No retrae y no burbujea
- Elevada resistencia mecánica

Aplicaciones

PB 800 está indicado para el pegado, fijación y sellado de lunas de automóviles. Elevado poder de agarre inicial en aplicaciones tanto interior como exterior, incluido superficies húmedas.

Método de aplicación

Se recomienda comprobar el ajuste antes del pegado / colocación, para asegurar una posición correcta. Es recomendable realizar marcas para asegurarse un montaje correcto. Asegurándose una colocación rápida y eficaz en un solo paso. Aplicar Tectane PB 800 con una pistola profesional. Todos los cartuchos son suministrados con una cánula especial, perforada en la punta con forma de triángulo, para permitir una aplicación en cordón de dimensiones adecuadas. Durante la aplicación, la pistola debe estar colocada en una posición de 90° a la superficie sobre la que aplicar el producto. Presionar fuertemente las superficies que se quieren pegar, asegurándose que el espesor mínimo del adhesivo entre ambas es de 2-3 mm. Rellenar la junta, evitando que quede aire en su interior. Nunca quitar el vidrio una vez pegado. Asegurarse un correcto dimensionamiento de la junta en conformidad con las buenas prácticas de aplicación. Consultar con nuestro departamento técnico para más información.

Información adicional

Alargamiento a la rotura	DIN 53504 S2	335%
Base		Hybrid
Densidad	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505	55
Formación de piel	DBTM 10.00	15 minutos @ +23°C/50% RH
Grado de aplicación	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Módulo de elasticidad al 100 %	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-40°C to +90°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	Approximately 2-3 mm/24 hours

Estos son valores típicos



Den Braven

Better results through knowledge

Ficha Técnica

Tectane Adhesivo para Lunas MS Polímero PB 800

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- No es adecuado para carga de agua continua
- No es adecuado para juntas de movimiento
- La decoloración puede ocurrir en lugares oscuros y por el contacto con productos químicos

Preparación de la superficie y acabado

Consultar la ficha de seguridad de Tectane PB 800 antes de iniciar la aplicación. Las superficies se deben encontrar limpias y exentas de grasa y partículas sueltas. Siempre se recomienda test previos de compatibilidad y adherencia antes de iniciar la aplicación. Eliminar los restos de selladores antiguos y de otros productos. Solo será necesaria imprimación en caso de que los test previos así lo indiquen.

Limpieza

El producto no curado y las herramientas de aplicación, se deben limpiar con Cleaner. Después de curado el producto solo se podrá eliminar mecánicamente. Las manos se deben limpiar con toallitas de limpieza.

Colores

- Negro

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Certificaciones

	A+ (Eurofins ISO 16000)
--	-------------------------

	Emicode EC1 Plus
	M1

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiere el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.