



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Adhesivo para Molduras

Adhesivo para moldura a base de dispersión acrílica



Descripción del Producto

Adhesivo mono componente a base de dispersión acrílica. Cura por evaporación de agua, formando un pegado fuerte y duradero.

Beneficios

- Exento de solventes
- Adecuado para el pegado de EPS (esferovite) y XPS
- Admite pintura de base acuosa o sintética
- Buena adherencia a la mayoría de las superficies, con imprimación, adhiere incluso en superficies húmedas
- Prácticamente sin olor
- Fácil de aplicar y limpiar
- No es corrosivo con los metales

Aplicaciones

Indicado para el pegado de madera (suelos, rodapiés, perfiles, paneles, etc.), pegado de perfiles de madera o PVC sobre albañilería, piedra o cemento. Pegado de poliestireno (EPS y XPS). Pegado de elementos decorativos, ornamentos y paneles. Pegado de cerámica sobre superficies porosas., etc.

Método de aplicación

Las superficies deben estar limpias, secas, desengrasadas y libre de partículas sueltas. Aplicar en cordones verticales, con 10-20 cm de distancia entre ellos, asegurando la ventilación de la superficie. Las superficies a pegar, se deben unir las superficies fuertemente y

presionar. Se recomienda un test previo de adherencia antes de iniciar la aplicación del producto.

Información adicional

Base		Acrylic dispersion
Densidad	ISO 1183-1	1,90 g/ml
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Tiempo abierto	@ +23°C/50% RH	5-10 minutes
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	3 days
Uso		600ml/m2

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No es adecuado para la exposición continua al agua
- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas

Preparación de la superficie y acabado

Aplicar con una temperatura comprendida entre +5°C y +40°C (temperatura ambiente de la superficie). La superficie debe estar totalmente limpia, desengrasada, y totalmente libre de partículas sueltas o en proceso de degradación. En superficies muy porosas, como el cartón yeso, cemento, piedra caliza, etc. se debe utilizar previamente una imprimación, una parte de adhesivo para moldura y dos partes de agua. Siempre se recomienda un test previo de adherencia.

Se puede pintar

Adhesivo para molduras, admite pintura después de su total curación, con pinturas base acuosa o sintética. Durante el curado, verificar si existe una contracción del producto que pueda causar fisuras en la pintura. Pinturas con alto contenido de cargas, pueden



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Adhesivo para Molduras

Adhesivo para moldura a base de dispersión acrílica

agrietarse. Siempre se recomienda un test previo de compatibilidad con la pintura que se va a utilizar.

Limpieza

El producto una vez curado y las herramientas de aplicación, se deben limpiar con agua. Las manos, se deben limpiar con Zwaluw toallitas limpiadoras o con agua y jabón.

Colores

- Blanco

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Certificaciones

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la

fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

Better
results
through
knowledge