



Den Braven

Ficha Técnica

Zwaluw Montagefix-W

Adhesivo de montaje con base acuosa



Descripción del Producto

Adhesivo monocomponente de base acuosa. Cura por evaporación del agua, formando un pegado fuerte y duradero.

Beneficios

- Exento de disolventes
- Adecuado para EPS (poliestireno expandido) y XPS
- Se puede pintar con pinturas con base acrílica o sintéticas
- Buena adherencia a la mayoría de las superficies, con uso de imprimación, incluso en superficies húmedas
- Prácticamente inodoro
- Fácil de aplicar y limpiar
- No corrosivo para los metales

Aplicaciones

MontageFix W está especialmente indicado para el pegado de madera (soleras, rodapiés, perfiles, paneles, etc.) Pegado de perfiles de madera o PVC sobre albañilería, piedra o cemento. Pegado de poliestireno (EPS y XPS). Pegado de elementos decorativos, ornamentales, paneles, etc.

Método de aplicación

Las superficies deben estar limpias, secas, desengrasadas y libres de partículas deleznable. Aplicar en cordones verticales, con 10-20 cm de distancia entre ellos, asegurando la ventilación de la superficie. Las superficies a pegar deben estar unidas y fuertemente

presionadas. Es recomendable un test previo de adherencia antes de iniciar la aplicación del producto.

Información adicional

Base		Acrylic dispersion
Densidad	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Grado de aplicación	@ Ø3 mm/4 bar	1500 g/min
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Tiempo abierto	DBTM 16	5-10 minutes @ +23°C/50% RH
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	3 days
Uso		400-1000g/m2

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- No es adecuado para carga de agua continua

Preparación de la superficie y acabado

Aplicar a una temperatura entre +5°C y +40°C (temperatura ambiente y de las superficies). Las superficies deben estar bien limpias y desengrasadas. La superficie debe estar totalmente libre de partículas sueltas o en el proceso de soltarse del soporte original. Superficies muy porosas, tales como las placas de yeso, hormigón arenado, piedra caliza, etc. deben ser tratadas previamente con imprimación constituida por una parte de Montagefix W y dos partes de agua. Son siempre recomendables pruebas previas de adherencia.

Se puede pintar

Montagefix W se puede pintar después de estar totalmente curado con pinturas con base acuosa o sintética. Durante su cura, existe una contracción del producto que podrá causar fisuras en la pintura.



Den Braven

Ficha Técnica

Zwaluw Montagefix-W

Adhesivo de montaje con base acuosa

Son siempre recomendables ensayos previos de compatibilidad con la pintura a utilizar.

Limpieza

El producto no curado y las herramientas de aplicación se deben limpiar con agua. Las manos deben limpiarse con toallitas de limpieza Zwaluw o con agua y jabón.

Colores

- Blanco

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Certificaciones

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la

fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubí, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

29-04-2024
14:23:45
CEST