



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Clavo liquido Montagefix- SBR Clavo liquido



Descripción del Producto

Clavo liquido mono componente a base de caucho sintético, para aplicaciones interiores y exteriores. Indicado para el pegado de madera, metales, cerámica, cemento y piedra. Contiene disolventes.

Beneficios

- Buen poder de agarre inicial
- Aplicaciones versátiles en el sector de la construcción
- Aplicaciones interiores y exteriores

Aplicaciones

Siempre se recomienda test previos de adherencia y de compatibilidad con las superficies, antes de iniciar la aplicación. Aplicar con la pistola profesional adecuada. Como mínimo, una de las superficies debe ser porosa. Montagefix SBR contiene disolventes que pueden dañar o manchar superficies sensibles. No recomendado para polietileno y espejos.

Paneles:

Aplicar Montagefix SBR en cordón de 6mm de diámetro a una distancia entre las extremidades de 5 cm, con intervalos de 20 a 40 cm entre los cordones, Presionar de inmediato el panel a pegar contra la pared. Puede ser necesario colocar elementos de soporte durante las 24 siguientes.

En jambas, molduras, rodapiés y otras aplicaciones:

Aplicar la cola por puntos o en cordón en intervalos de 20 cm. Colocar el elemento a pegar, ejerciendo presión uniforme sobre ambas superficies. Después de asegurarse que el elemento pegado

se encuentra en la posición correcta, presionar fuertemente ambas superficies. Puede ser necesario algún tipo de soporte durante las siguientes 24 horas.

Cantos de escaleras:

Aplicar en cordón uniforme con 6 mm de diámetro. Aplicar la cola en los cantos de las escaleras. Es recomendado la aplicación de dos cordones en cada canto de la escalera. En caso de elementos de mayor dimensión, se recomienda aplicar tres cordones. Presionar uniformemente los elementos a pegar. Esperar 24 horas, por lo menos antes de iniciar cualquier movimiento de la superficie. **NO SE RECOMIENDA LA APLICACIÓN POR PUNTOS.**

Método de aplicación

Informacion adicional

Base		Styrene-butadiene rubber
Densidad		1,40 g/ml
Formación de piel		3-5 minutes
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-30°C to +70°C
Solidos		83%
Temperatura de aplicacion		+5°C to +25°C
Tiempo abierto		3-5 minutes
Tiempo de curado	+23°C / 50% RH	72 hours
Uso		300-600 g/m ²

Estos son valores tipicos

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas

Preparación de la superficie y acabado

Consultar la ficha de seguridad antes de iniciar la aplicación. Las superficies deben estar limpias, secas, desengrasadas y exentas de partículas sueltas. Limpiar cuidadosamente las superficies con Zwaluw Cleaner.



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubi, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

10-05-2024
05:07:45
MDT



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Den Braven Clavo líquido Montagefix- SBR Clavo líquido

Limpieza

El producto no curado y las herramientas de aplicación, se deben limpiar con Zwaluw Cleaner. Evitar el contacto directo con la piel. En caso de contacto accidental, limpiar de inmediato con Zwaluw PU Cleaner o con toallitas limpiadora.

Colores

- Beige

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquirió el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubi, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

10-05-2024
05:07:45
MDT