



# Den Braven

## Ficha Técnica



Better results through knowledge

### Zwaluw Butylene-X

Masilla de un componente duradera, basada en polibuteno y aceites vegetales



#### Informacion adicional

Base		Polybutene
Densidad		1,70 g/ml
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Formación de piel	@ +23°C/55% RH	48 hours
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicacion		+5°C to +40°C

*Estos son valores tipicos*

#### Descripción del Producto

Den Braven Butylene-X es una masilla de un componente duradera basada en polibuteno y aceites vegetales. Después de la aplicación se formará una piel de superficie que se puede pintar dentro de un intervalo de tiempo de 48 horas.

#### Beneficios

#### Aplicaciones

Den Braven Butylene-X se ha desarrollado para sellar juntas que se someten a bajo movimiento y sin exposición mecánica. Como un compuesto de lecho en acristalamientos simples de interiores.

#### Método de aplicación

Una junta bien diseñada debe tener una anchura suficiente para poder tomar y absorber el movimiento de los elementos de construcción adyacentes. La profundidad de junta debería estar siempre en la relación correcta con respecto a la anchura de la junta. Una norma general de pulgar para la proporción de profundidad de junta con respecto a la anchura es: desde 1:1 hasta 10 mm de ancho, con un mínimo de 5mm en anchura y profundidad. Para juntas más anchas de 10 mm la profundidad de junta debe ser la anchura de junta dividida entre 3+6 mm – con una profundidad máxima de 15 mm. Para una vista global completa véase nuestra página web o contacte con Den Braven.

#### Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- No adecuado para carga continua de agua

#### Preparación de la superficie y acabado

Antes de usar Butylene-X consultar la hoja de salud y seguridad. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y otros materiales sueltos. Se recomienda hacer pruebas de adhesión antes de la aplicación. Limpiar las superficies a fondo usando Cleaner. Aplicar Den Braven® Q204B con una pistola de calafateo profesional.

#### Limpieza

El material sin curar y las herramientas pueden limpiarse usando Cleaner. El material curado solo puede retirarse mecánicamente. Las manos pueden lavarse con Wipes.

#### Colores

- Gris

#### Embalaje

- Cartucho

*Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto*



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Ficha Técnica

### Zwaluw Butylene-X

Masilla de un componente duradera, basada en polibuteno y aceites vegetales

#### Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

#### Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

#### Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

#### Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



**Den Braven**

Bostik S.A - Spain  
Stravinsky, 12, 08191 Rubi, Barcelona  
T +34 935 86 02 00 | E [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)

02-05-2024  
22:58:23  
CEST