



# Den Braven

## Ficha Técnica

### Color Spray de pintura acrílica Spray de pintura acrílica



#### Descripción del Producto

Spray de pintura de base acrílica. Indicado para superficie de madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y varios tipos de plástico.

#### Beneficios

- Tapa pintada con el color real de la pintura

#### Aplicaciones

Lijar previamente la superficie, si fuera necesario. Aplicar en superficies limpias, secas, desengrasadas y exentas de partículas sueltas. Proteger las zonas de alrededor, antes de iniciar la aplicación. Si fuera necesario, aplicar imprimación. Agitar energícamente el spray antes de iniciar la aplicación. Es necesario un test previo antes de pintar la superficie. Aplicar a una superficie de entre 25 - 30 cm. Aplicar en capas finas, cruzando la aplicación, con breves intervalos entre las distintas manos. Temperatura de aplicación ideal entre 15°C/25°C.

#### Método de aplicación

Agitar energícamente el envase durante unos minutos. Aplicar la pintura con el envase en posición vertical. Es recomendable un test previo de compatibilidad, en una zona oculta. Aplicar a una distancia de unos 25 cm de la superficie a pintar. Aplicar en varias capas ligeras, cruzadas entre sí. Aplicar la primera mano en sentido horizontal y pasados 2-3 minutos, una mano en sentido vertical. La aplicación de exceso de pintura, provoca descolgamiento.

#### Limitaciones

#### Preparación de la superficie y acabado

#### Limpieza

Después de la aplicación, girar el envase para purgar la válvula, pulverizando durante unos segundos.

#### Colores

- RAL 1021 (Amarillo Colza)
- RAL 5010 (Azul genciana)
- RAL 6002 (Verde hoja)
- RAL 6011 (Verde reseda)
- RAL 5017 (Azul tráfico)
- RAL 9006 (Aluminio Blanco)
- RAL 8002 (Marrón señales)
- RAL 4006 (Púrpura tráfico)
- RAL 4005 (Lila azulado)
- RAL 9005 Matte
- RAL 5003 (Azul zafiro)
- RAL 5015 (Azul celeste)
- RAL 2003 (Naranja pálido)
- RAL 4003 (Violeta érica)
- RAL 3020 (Rojo Tráfico)
- RAL 5012 (Azul luminoso)
- RAL 1007 (Amarillo Narciso)
- RAL 6005 (Verde Musgo)
- RAL 7001 (Gris plata)
- RAL 9005 (Negro intenso)
- RAL 8007 (Pardo Corzo)
- RAL 1023 (Amarillo tráfico)
- RAL 1014 (Marfil)
- Transparent
- Transparent Mat

Better  
results  
through  
knowledge



Den Braven

Bostik S.A - Spain  
Stravinsky, 12, 08191 Rubi, Barcelona  
T +34 935 86 02 00 | E [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)

18-05-2024  
05:53:46  
CEST



# Den Braven

## Ficha Técnica

### Color Spray de pintura acrílica

#### Spray de pintura acrílica

- RAL 3015 (Rosa claro)
- RAL 7032 (Gris guijarro)
- RAL 3000 (Rojo vivo)
- RAL 7035 (Gris Luminoso)
- RAL 7011 (Gris Hierro)
- RAL 8011 (Pardo nuez)
- RAL 8004 (Pardo Cobre)
- RAL 3003 (Rojo rubí)
- RAL 6018 (Verde amarillento)
- RAL 6029 (Verde menta)
- RAL 1013 (Oyster Blanco)
- RAL 7016 (Gris Antracita)
- RAL 1015 (Marfil Claro)
- RAL 9010 (Blanco Puro)
- RAL 8017 (Chocolate)

reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

#### Embalaje

- Aerosol

*Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto*

#### Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5°C y +25°C y al abrigo de la luz solar. Válido durante 48 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las condiciones de almacenamiento apropiadas.

#### Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

#### Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

#### Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros.