



Den Braven

## Ficha Técnica

### Tectane Decapante

PG 118



#### Descripción del Producto

El spray decapante se puede aplicar en todas partes donde hay residuos de adhesivos o pinturas que necesitan ser eliminados de forma rápida y fácil sin la necesidad de recurrir a medios mecánicos. Este spray se puede aplicar sobre madera, metal, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno. El spray decapante es una mezcla fuerte de sustancias activas tixotrópicas. Su efecto particularmente fuerte hace que la aplicación sea extremadamente fácil (incluso en superficies verticales).

#### Beneficios

#### Aplicaciones

Eliminar sellantes endurecidos como por ejemplo selladores de motor. Disolver los residuos más persistentes tales como los adhesivos de cianoacrilato, y anaeróbicos. Eliminar sin esfuerzo pinturas, barnices, resinas, aceites, alquitrán, grasa y lubricantes. Descarbonizante para válvulas EGR, inyectores diésel, colectores de admisión, filtro de partículas diésel, etc.

#### Método de aplicación

Agitar enérgicamente el envase antes de su uso. Pulverizar la superficie a tratar a una distancia de aprox. 25 cm y dejar actuar entre 5 y 10 minutos. Eliminar los residuos parcialmente disueltos con la ayuda de una espátula.

#### Información adicional

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Base                                            | Thixotropic solvent mixture |
| Contenidos sólidos                              | <5                          |
| Densidad                                        | 0.768                       |
| Presión a 20c bar                               | 3.4                         |
| Presión a 50c bar                               | 5.3                         |
| Resistencia a la Escarcha durante el transporte | Up to -15°C                 |
| Velocidad de extrusión gs                       | 1.0                         |

*Estos son valores típicos*

#### Limitaciones

- No recomendado para uso en plásticos sensibles como PVC, sintéticos o linóleo

#### Preparación de la superficie y acabado

#### Limpieza

#### Colores

- Blanco

#### Embalaje

- Aerosol

*Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto*

#### Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

#### Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.



Den Braven

Bostik S.A - Spain  
Stravinsky, 12, 08191 Rubí, Barcelona  
T +34 935 86 02 00 | E [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)

14-05-2024  
09:18:33  
CEST



# Den Braven

## Ficha Técnica

### Tectane Decapante

PG 118

#### Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

#### Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Den Braven

Bostik S.A - Spain  
Stravinsky, 12, 08191 Rubí, Barcelona  
T +34 935 86 02 00 | E [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)

14-05-2024  
09:18:33  
CEST