



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Dégrippant

Lubrifiant antirouille prestigieux



Description du produit

Zwaluw Dégrippant est un lubrifiant et agent antirouille contenant du MoS2 qui est en mesure de résoudre de façon simple et rapide un grand nombre de problèmes liés à l'entretien, à la réparation, à la maintenance et à la production.

Avantages

- Aide à libérer les connexions bloquées par la rouille tels que les attelages à vis, les écrous et les boulons
- Offre une protection permanente contre la corrosion
- Lubrification des surfaces coulissantes
- Empêche le grincement et le craquement
- Nettoyage et conditionnement des tiges de frein, des câbles et des chaînes
- Zwaluw Dégrippant contenant du MoS2

Applications

Zwaluw Dégrippant peut être appliqué pour l'entretien des voitures, dans l'industrie, dans le ménage, sur des bateaux, etc. Lors des opérations de nettoyage et de réparation il est fréquent que les vis corrodées soient grippées. Zwaluw Dégrippant contenant du MoS2 donne une solution à ce problème.

Précautions d'emploi - Recommandations

Information Supplémentaire

Base		Hydrocarbons
Densité		0.704
Pression à 20c bar		4.2
Pression à 50c bar		7.9
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Taux d'extrusion gs		1.8
Teneur en matières solides		<1

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Le choix bien équilibré des matières premières se répercute immédiatement quant au résultat des connexions corrodées. Doté d'un pouvoir de pénétration exceptionnel et d'excellentes propriétés de pénétration Zwaluw Dégrippant pénètre dans les moindres porosités. Les composants antirouille présents dans le produit évitent une nouvelle formation de rouille. Grâce à la facilité d'usage du Zwaluw Dégrippant en aérosol le consommateur peut l'appliquer de manière économique et fiable.

Paintability

Nettoyage

Couleur(s)

- Transparent

Emballage

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Dégrippant

Lubrifiant antirouille prestigieux

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

04-05-2024
02:07:00
MDT