



Den Braven

Fiche technique

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Spray Décapant

Destinés à l'élimination rapide et sans problèmes de toutes sortes de restants de colles, joints d'étanchéité et résidus de laques



Description du produit

Zwaluw Spray Décapant est un mélange thixotrope à base de solvants puissants. Son effet de décapage extrêmement puissant rend l'utilisation très facile (même sur des supports verticaux).

Avantages

- Enlève les matériaux d'étanchéité carbonisés et réticulés et les joints de cylindres, moteurs et pots d'échappement
- Élimine même les restants de colles les plus tenaces (par ex. colle cyanoacrylate)
- Enlève sans problèmes les résidus de peintures, laques, graisse, huile, résine, goudron et lubrifiant

Applications

Élimine rapidement et sans problèmes toutes sortes de colles, joints d'étanchéité et résidu de peintures et rend l'utilisation des moyens mécaniques superflu. Applicable sur métal, bois, verre, céramique, polyéthylène et polypropylène.

Précautions d'emploi - Recommandations

Agiter vigoureusement l'aérosol. Pulvériser sur les pièces à traiter à environ 25cm. Laisser agir brièvement et éliminer avec précaution les résidus décomposés du support avec une spatule. Son utilisation sur les matières plastiques « sensibles » comme le PVC, les synthétiques et le linoléum n'est pas recommandée. Il est recommandé de vérifier la compatibilité avec les matières plastiques.

Information Supplémentaire

Base	Thixotropic solvent mixture
Densité	0.768
Pression à 20c bar	3.4
Pression à 50c bar	5.3
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Taux d'extrusion gs	1.0
Teneur en matières solides	<5

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Non recommandé pour une utilisation sur des plastiques sensibles tels que le PVC, les synthétiques ou le linoléum

Préparations des surfaces

Nettoyage

Couleur(s)

- Transparent

Emballage

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.



Den Braven

Fiche technique

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Spray Décapant

Destinés à l'élimination rapide et sans problèmes de toutes sortes de restants de colles, joints d'étanchéité et résidus de laques
Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

18-05-2024
23:53:12
CEST