



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Mirrorfix-SBR

Adhésif de construction SBR



Description du produit

Zwaluw Mirrorfix-SBR est un adhésif de construction sans toluène à base de caoutchouc SBR pour le collage des miroirs. L'adhésif durcit par évaporation des solvants et forme une colle forte, durable et résistante à l'humidité.

Avantages

- Sans toluène
- Convient à un grand nombre de supports

Applications

Zwaluw Mirrorfix-SBR a été développé pour le collage des miroirs sur des supports comme le bois, la pierre, le béton, le gypse, les plaques de plâtre, les carreaux, l'acier et l'aluminium. Convient également au collage de carreaux de polystyrène EPS et XPS décoratifs et insonorisants et de mousse de polyuréthane rigide.

Précautions d'emploi - Recommandations

Pour des miroirs jusqu'à 6 mm : appliquer de l'adhésif pour miroir sur les deux côtés à l'aide d'une spatule dentée (3 mm). Laisser l'adhésif sécher pendant 10 à 15 minutes. Positionner le miroir et bien appuyer. Si nécessaire, maintenir le miroir pendant 24 heures ou plus selon la température et la porosité de la surface. Pour des informations détaillées, consulter le bulletin technique Collage de miroirs dans la base de connaissances sur notre site Web www.denbraven.com.

Information Supplémentaire

Base		Styrene-butadiene rubber
Densité		1,14 g/ml
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Résistance à la température		-15°C to +60°C
Solides		75%
Temps ouvert	@ +23°C/50% RH	10-15 minutes
Température des supports		+5°C to +30°C
Utilisation		300-600 g/m²
Vitesse de réticulation	+23°C / 50% RH	72 hours

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

Préparations des surfaces

Température d'application : +5°C à +30°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Zwaluw Cleaner. Zwaluw Mirrorfix-SBR adhère parfaitement sans utilisation d'un apprêt à la plupart des supports non poreux. Les supports poreux doivent être préalablement traités avec Zwaluw Universal Primer. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

Paintability

Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.



Den Braven

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

18-05-2024
19:16:43
MDT



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Mirrorfix-SBR

Adhésif de construction SBR

Couleur(s)

- Beige

Emballage

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail

Produit

Stockage et conservation

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 12 mois en emballage fermé d'origine.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

18-05-2024
19:16:43
MDT