



Zwaluw Spray d'isolation

Spray d'isolation est un primaire blanc, mat, à séchage rapide, à base de résine acrylique conçu contre l'humidité ou la moisissure et pour l'isolation de taches sur le plâtre, le papier peint et la maçonnerie



Description du produit

Spray d'isolation est un primaire blanc, mat, à séchage rapide, à base de résine acrylique conçu contre l'humidité ou la moisissure et pour l'isolation de taches sur le plâtre, le papier peint et la maçonnerie. Le spray d'isolation procure une protection de façon approfondie dans le mur adjacent ou dans la peinture de façade.

Avantages

- Séchage rapide
- Couleur blanc clair
- Effet isolant rigoureux

Applications

Le spray d'isolation peut être pulvérisé de façon homogène sur les surfaces à traiter permettant l'isolation de la moisissure, de l'humidité et des taches. Si nécessaire, le produit peut être appliqué à plusieurs reprises après une ventilation de courte durée afin d'obtenir un effet de protection très efficace. La couche d'isolation primaire peut être recouverte après le séchage.

Précautions d'emploi - Recommandations

Appliquer le Spray d'isolation directement à l'aide de l'aérosol. Secouer vigoureusement avant l'usage pendant 2 minutes (entendre le cliquetis des billes) ! La mise en œuvre est réalisée par pulvérisation en passages croisés d'une distance de 20–30cm de la surface. Afin d'améliorer l'effet de protection le Spray d'isolation peut être appliqué à plusieurs reprises après une ventilation intermédiaire de courte durée.

Information Supplémentaire

Résistance à la température	+ 130°C
Vitesse de polymérisation	At 20°C dust-dry after about 10 minutes

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Toutes les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière et de particules friables. Toutes les couches ou primaires adjacentes doivent être appliquées correctement.

Paintability

Le Spray d'isolation peut être recouvert après un temps suffisant de séchage par des peintures disponibles dans le commerce.

Nettoyage

Couleur(s)

- White Mat

Emballage

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

At a storage temperature of 20°C 24 months

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation



Den Braven

Fiche technique

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Spray d'isolation

Spray d'isolation est un primaire blanc, mat, à séchage rapide, à base de résine acrylique conçu contre l'humidité ou la moisissure et pour l'isolation de taches sur le plâtre, le papier peint et la maçonnerie

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

17-05-2024
06:20:24
MDT