



Den Braven

Fiche technique

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Sili-Kill®

Retrait des résidus de silicone durcis



Description du produit

Zwaluw Sili-Kill® a été conçu pour enlever les résidus de silicone durcis en effectuant les étapes suivantes. Découper le mastic de silicone et l'enlever autant que possible avec un couteau tranchant. Zwaluw Sili-Kill® doit être agité avant utilisation. Appliquer Zwaluw Sili-Kill® en grande quantité sur les résidus de silicone durcis. Après 20-30 minutes, les résidus de silicone durcis peuvent être retirés facilement avec un couteau à mastic ou une spatule en bois pour les supports fragiles. Si nécessaire, répéter le traitement. Laver ensuite à l'eau et au savon et laisser sécher.

Avantages

- Pâte prête à l'emploi

Applications

Précautions d'emploi - Recommandations

Information Supplémentaire

Consistance		Paste
Densité		0,80 g/ml
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Température des supports		+5°C to +30°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Avant d'utiliser Zwaluw Sili-Kill®, consulter la fiche de santé et de sécurité. Contacter Zwaluw pour une recommandation appropriée. Se nettoyer les mains avec Zwaluw Handclean.

Nettoyage

Couleur(s)

- Transparent

Emballage

- Bouteille

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

24 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

19-05-2024
19:52:23
CEST