



Den Braven

Fiche technique



Better results through knowledge

Zwaluw B&B-Primer Universal

Activateur d'adhérence pour les membranes bitumineuses et butyle



Description du produit

Zwaluw B&B-Primer Universal est un apprêt transparent à séchage très rapide pour les surfaces poreuses telles que la pierre, le béton et le bois. Zwaluw B&B-Primer Universal est spécialement développé et adapté pour les membranes à base de butyle et de bitume de Zwaluw telles que Zwaluw Butylband, Zwaluw Butylband Fleece et Zwaluw Alu- & Loodband. Le temps de séchage de Zwaluw B&B-Primer Universal est court, pour que l'efficacité soit maintenue.

Avantages

- Séchage rapide
- Idéal associé aux membranes Zwaluw

Applications

Zwaluw B&B-Primer Universal a été conçu pour obtenir une adhérence optimale et empêcher l'humidité de pénétrer dans les constructions. Pour l'application des membranes bitumineuses et à base de butyle de Zwaluw.

Précautions d'emploi - Recommandations

Pour une présentation complète, consulter notre site Web ou contacter Zwaluw.

Information Supplémentaire

Point éclair	-4°C
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Température des supports	0°C to +30°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Avant d'utiliser Zwaluw B&B-Primer Universal, consulter la fiche de santé et de sécurité. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Nettoyage minutieux à l'aide de Zwaluw Cleaner et de deux chiffons. Contacter notre Centre d'excellence pour obtenir les recommandations adaptées. Nettoyer le pinceau immédiatement avec Zwaluw Cleaner. Se nettoyer les mains avec des lingettes Zwaluw. Zwaluw B&B-Primer Universal est appliqué au moyen d'un pinceau. Appliquer uniquement une couche mince et uniforme.

Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

Couleur(s)

- Transparent

Emballage

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

04-05-2024
16:41:06
CEST



Den Braven

Fiche technique

Better
results
through
knowledge

Zwaluw B&B-Primer Universal

Activateur d'adhérence pour les membranes bitumineuses et butyle

lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.