



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Ruban de mousse étanche à l'air

Mousse spéciale étanche à l'air pour travail sous les châssis de fenêtres et entre la sablière et les plaques de toit



Information Supplémentaire

Conductivité thermique		$\lambda \leq 0.0428 \text{ W/m K}$
Résistance à la température		-30 tot +80°C
Température des supports		+5°C en +30°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Température de travail de + 5 ° C à + 30 ° C (air ambiant et support). Le support doit être sec, propre et résistant. Nettoyez le support si nécessaire avec un nettoyant adapté. Testez l'adhésion sur les supports au préalable. Dans des cas spécifiques, il peut être nécessaire de travailler avec un primaire. Après le traitement, le ruban de mousse hermétique doit être recouvert par une finition.

Nettoyage

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'utilisation. Les mains peuvent être nettoyées avec les lingettes de nettoyage Zwaluw Universal et / ou avec de l'eau et du savon.

Couleur(s)

- Noir

Emballage

- rouleau

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

Store between -30°C and +80°C. Shelf life is 12 months when stored as recommended in original unopened packaging.

Description du produit

Le ruban de mousse étanche à l'air est un ruban de mousse autocollant, étanche à l'air et à la vapeur d'eau. Le produit est utilisé pour créer des connexions étanches à l'air et à la vapeur. Il scelle les fuites d'air indésirables et empêche la pénétration d'humidité dans la structure / l'isolation.

Avantages

- Hermétique
- Perméable à la vapeur d'eau
- Convient en nouvelle construction et en rénovation
- Très fort pouvoir d'adhérence sur de nombreuses surfaces
- Résistance à la pluie et condensation
- Isolation thermique $\lambda \leq 0.0428 \text{ W/m K}$
- Résiste à la chaleur -30 tot +80°C
- Température d'application +5°C en +30°C

Applications

La bande de mousse étanche à l'air a été spécialement développée pour créer une connexion étanche à l'air et à la vapeur entre deux pièces structurelles ouvertes. Le ruban de mousse est étanche à l'air et à la vapeur, de sorte qu'aucune accumulation d'humidité ne puisse se produire dans la structure. Très approprié entre les plaques murales et l'élément de toit et sous le cadre.

Précautions d'emploi - Recommandations

Coller le ruban de mousse hermétique sur la plaque murale et tenez compte de la dilatation, adapté à une largeur de joint de 6 mm à maximum 15 mm



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Ruban de mousse étanche à l'air

Mousse spéciale étanche à l'air pour travail sous les châssis de fenêtres et entre la sablière et les plaques de

toit

Certifications

	Emicode EC1 Plus
---	------------------

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

07-05-2024
21:09:39
MDT