



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Tape intérieur opaque

Film auto-adhésif, étanche à l'air, perméable à la vapeur d'eau pour l'intérieur



Description du produit

La face interne du tape étanche à l'air est un film auto-adhésif, inhibant la vapeur et étanche à l'air. Le produit est utilisé pour créer des connexions étanches à l'air et inhibant la vapeur à l'intérieur. Il colmate les fuites d'air indésirables et empêche l'humidité de pénétrer dans la structure ou l'isolation. La couche adhésive améliorée convient à une large gamme de support sans utiliser de primaire. Cela en fait un produit plus rapide et facile à utiliser. Avec une utilisation adéquate, ce produit garantit une consommation d'énergie réduite.

Avantages

- Hermétique
- Pare-vapeur
- Pour nouvelles constructions et rénovations
- Très fort pouvoir d'adhérence sur de nombreuses surfaces
- Film protecteur fractionné
- Habituellement, aucun primaire requis
- Recouvrable par peintures et enduits
- Peut être utilisé à basse température

Applications

Le ruban intérieur opaque de Zwaluw est un film auto-adhésif, étanche mais perméable à la vapeur d'eau. Il bloque les flux d'air indésirables mais sa perméabilité à la vapeur d'eau garantit que l'humidité peut toujours s'échapper. Le ruban adhésif Zwaluw Airtight Interieur est blanc et recouvrable.

Précautions d'emploi - Recommandations

Une règle générale consiste à ajouter 65 mm à la largeur du joint, 15 mm en le encadrement et 50 mm en le mur intérieure. Le chevauchement mutuel minimum de la Tape intérieur opaque est d'au moins 50 mm pour les deux côtés. Pour plus d'informations, consultez notre compléments au bulletin technique dans la base de connaissances sur notre site internet www.denbraven.com

Information Supplémentaire

Allongement à la rupture	EN 12311-1	15%
Capacité d'imperméabilité	EN 1027	> 1.050 Pa
Classe d'inflammabilité		E
Isolation thermique	DIN 4108 T.3	>10m
Perméabilité	EN 1026	a < 0,1 MPa
Résistance à la température		-40°C till +80°C
Température des supports		-10°C till +40°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre -10°C et +40 °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

Nettoyage

Material and tools can be cleaned by using Zwaluw Cleaner. Hands can be cleaned with Zwaluw Wipes.

Couleur(s)

- Blanc

Emballage

- rouleau

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

Certifications

	DIN 13501
--	-----------



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Tape intérieur opaque

Film auto-adhésif, étanche à l'air, perméable à la vapeur d'eau pour l'intérieur



Emicode EC1 Plus

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

25-04-2024
00:11:18
MDT