



Zwaluw FP Fire Board FP Fire Board



Description du produit

Zwaluw FP Fire Board est un panneau de laine de roche traité avec un revêtement ignifuge, qui s'applique en association avec FP Intumescent Coating et FP Intumescent Acrylic. FP Fire Board est un composant du système FP Sealing, qui permet de créer des calfeutrements résistant au feu autour des câbles, des tuyaux et des chemins de câbles. Ce système peut également être associé à des manchons Fire Collars, des enveloppes Fire Wraps, etc.

Avantages

- Jusqu'à 2 heures de résistance au feu
- La forme du FP Fire Board peut s'adapter facilement à la trémie/ouverture
- Offre une large gamme de solutions pour toutes les ouvertures en association avec d'autres produits du système FP Sealing
- Les deux côtés sont équipés d'un revêtement intumescent et refroidissant
- Soumis à des contrôles rigoureux par des instituts d'essai européens renommés (organismes notifiés)
- Referme l'ouverture pour éviter la propagation du feu et de la fumée

Applications

Zwaluw FP Fire Board est utilisé pour le calfeutrement de toutes les ouvertures supérieures à 5 mm, et peut être appliqué dans des murs pleins et des murs composites (par ex. à montants métalliques).

Précautions d'emploi - Recommandations

Découper le FP Fireboard à la dimension de la cavité/ouverture pour permettre de l'intégrer dans l'ouverture. Recouvrir les côtés de l'ouverture et le panneau sur mesure avec du FP Intumescent Coating, pour que le panneau puisse être « collé » avec l'ouverture et le matériau traversant. Orienter le produit sur le panneau dans un seul sens. Les pièces installées doivent être aussi grandes que possible pour limiter le nombre et la taille des joints de raccordement. Remplir l'intégralité de l'ouverture avec du FP Fire Board.

Information Supplémentaire

Base		Stone wool with coating
Capacité de mouvement		Medium, 12.5%
Densité		Board 160 kg/m ³ , coating 1.35 g/ml
Température des supports		+5°C to +50°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Les supports doivent être propres, dépoussiérés et dégraissés. Finir le joint avec une couche de FP Intumescent Coating.

Paintability

Ne pas repeindre le FP Fire Board, car cela a un effet négatif sur le caractère intumescent du revêtement du FP Fire Board.

Nettoyage

Couleur(s)

- Blanc

Emballage

- pièce

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

Certifications

	EN 1366-3
--	-----------



Den Braven

Better results through knowledge

Fiche technique

Zwaluw FP Fire Board

FP Fire Board



A+ French VOC Regulation

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

04-05-2024
18:36:59
CEST