



Zwaluw FP Pipe Collar

Manchon coupe-feu intumescent



Description du produit

Zwaluw FP Pipe Collar est un manchon coupe-feu qui se dilate fortement en cas d'incendie. FP Pipe Collar s'utilise autour des tuyaux en plastique (PVC, PP, PE) traversant les murs, les sols et les murs composites.

Avantages

- Jusqu'à 2 heures de résistance au feu
- Hauteur de 34 mm seulement
- Pas d'espace nécessaire entre le tuyau et la construction
- S'installe sur le mur/plafond du compartiment
- Disponible dans la plupart des tailles de 40 à 250 mm
- Soumis à des contrôles rigoureux par des instituts d'essais européens renommés (organismes notifiés)
- Empêche la pénétration du feu et de la fumée

Applications

Le manchon coupe-feu est placé puis ancré autour du tuyau. En cas de trémie de plafond ou de sol, l'application de FP Pipe Collar sur le côté inférieur est suffisante. En cas de trémie murale, un manchon des deux côtés est nécessaire. FP Pipe Collar empêche la chaleur, la fumée et le feu de se propager vers le compartiment suivant.

Précautions d'emploi - Recommandations

Maintenir fermement la première partie de FP Pipe Collar contre le tuyau. Marquer et percer les trous dans le mur au travers des trous de fixation de FP Pipe Collar et installer les deux premières fixations. Maintenir fermement la deuxième partie de FP Pipe Collar contre le tuyau et contre la première partie. Marquer et percer les trous dans le mur au travers des trous de fixation dans FP Pipe Collar et installer les deux dernières fixations. Pour un passage de tuyau dans le sol : monter un FP Pipe Collar du côté inférieur, pour un passage de tuyau dans un mur installer un FP Pipe Collar des deux côtés.

Restrictions

Préparations des surfaces

Choisir le manchon FP Pipe Collar adapté au diamètre du tuyau et utiliser les fixations appropriées.

Paintability

FP Pipe Collar ne peut pas être peint.

Nettoyage

Couleur(s)

- Noir

Emballage

- Manchet

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

Certifications

	EN 1366-3
--	-----------

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.