



### Zwaluw FP Pipe Wrap

Enveloppe coupe-feu intumescente



#### Description du produit

Zwaluw FP Pipe Wrap est une enveloppe coupe-feu qui se dilate fortement en cas d'incendie. FP Pipe Wrap s'applique autour des tuyaux en plastique (PVC, PP, PE) traversant des sols et des murs (composites). L'enveloppe s'installe autour des tuyaux et se fixe à l'aide d'une bande de colle. L'enveloppe est ensuite poussée à l'intérieur de la construction. La caractéristique intumescente de FP Pipe Wrap empêche la chaleur, la fumée et le feu de se propager vers le compartiment suivant.

#### Avantages

- Jusqu'à 2 heures de résistance au feu
- Optimal pour une utilisation dans des murs composites
- Une seule enveloppe est nécessaire pour la construction d'un mur
- Se place dans le mur/plafond/sol du compartiment
- Disponible dans la plupart des tailles de 50 à 160 mm
- Soumis à des contrôles rigoureux par des instituts d'essais européens renommés (organismes notifiés)
- Empêche la pénétration du feu et de la fumée

#### Applications

FP Pipe Wrap se place dans une ouverture de la construction, lorsque l'espace entre FP Pipe Wrap et la construction est inférieur à 10 mm.

#### Précautions d'emploi - Recommandations

Appliquer FP Pipe Wrap autour du tuyau. Enlever la feuille de protection de l'étiquette de montage et coller cette étiquette sur FP Pipe Wrap pour que FP Pipe Wrap s'ajuste étroitement autour du tuyau. Glisser FP Pipe Wrap autour du tuyau pour que le centre de FP Pipe Wrap corresponde au centre de la structure résistant au feu. Sceller les interstices ou les joints entre le tuyau et FP Pipe Wrap et entre FP Pipe Wrap et la construction avec FP Intumescent Acrylic.

#### Information Supplémentaire

Base		Graphite inlay in plastic sleeve
Classe d'inflammabilité		1366-3

*Ces valeurs sont typiques*

#### Restrictions

#### Préparations des surfaces

Choisir la taille de FP Pipe Wrap adaptée au diamètre du tuyau. Sceller les interstices ou les joints entre le tuyau et FP Pipe Wrap et entre FP Pipe Wrap et la construction avec FP Intumescent Acrylic.

#### Paintability

FP Pipe Wrap ne peut pas être peint.

#### Nettoyage

#### Couleur(s)

- Noir

#### Emballage

- Sleeve

*Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit*

#### Stockage et conservation

#### Certifications

	EN 1366-3
--	-----------

#### Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

#### Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.



**Den Braven**

Fiche technique

Better  
results  
through  
knowledge

## Zwaluw FP Pipe Wrap

### Enveloppe coupe-feu intumescente

#### Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



**Den Braven**

Bostik Benelux B.V  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

08-05-2024  
04:57:26  
CEST