

Hercuseal Ready Mixed Finisher 990

Additif pour la finition des joints de scellement



Description du produit

Hercuseal Ready Mixed Finisher 990 est un additif universel neutre prêt à l'emploi pour le jointoiment humide des mastics dans les joints. Hercuseal Ready Mixed Finisher 990 est biodégradable à plus de 99%.

Avantages

- Prêt à l'emploi
- Rapport de mélange optimal
- Biodégradable à 99%

Applications

Hercuseal Ready Mixed Finisher 990 a été conçu pour le jointoiment humide des mastics dans les joints. Avant utilisation, toujours bien mélanger. Après l'application des mastics, la surface des joints et les surfaces environnantes sont humidifiées avec Hercuseal Ready Mixed Finisher 990. Le joint est ensuite lissé avec une spatule, un couteau à mastic ou un tuyau en PVC. Après lissage, le joint peut être fini au doigt trempé dans Hercuseal Ready Mixed Finisher 990.

Précautions d'emploi - Recommandations

Information Supplémentaire

Densité		1,00 g/ml
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Température des supports		+5°C to +40°C
Valeur pH		pH = 7,1

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Nettoyage

Couleur(s)

- Translucide

Emballage

- Bouteille

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

24 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les

Hercuseal Ready Mixed Finisher 990

Additif pour la finition des joints de scellement

tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.