



Den Braven

Fiche technique



Better
results
through
knowledge

Zwaluw Panelcleaner®

Cleaner pour le collage de panneaux



Description du produit

Zwaluw Panelcleaner® est un dégraissant Cleaner pour les surfaces non poreuses. Zwaluw Panelcleaner® fait partie d'une gamme de produits de collage de panneaux constituée de Zwaluw Panelfix®, Zwaluw Paneltape, Zwaluw Panelcleaner® et Zwaluw Primer-PF.

Avantages

Applications

Zwaluw Panelcleaner® a été conçu pour dégraisser et nettoyer les panneaux et les supports en aluminium, à l'endroit où Zwaluw Panel Fix® sera appliqué.

Précautions d'emploi - Recommandations

Informations générales sur les ossatures et les panneaux en bois/aluminium
Largeur minimale du joint entre les panneaux : 6 mm
Distances entre les éléments de l'ossature en fonction de l'épaisseur du panneau : 400-650 mm
Largeur minimale d'un tasseau d'ossature d'extrémité : 70 mm
Largeur minimale d'un tasseau d'ossature intermédiaire : 55 mm
Largeur minimale d'une ossature de raccordement : 70 mm
Épaisseur minimale de l'ossature : 19 mm
Espace d'aération minimal derrière le panneau : 20 mm
Prétraitement de l'ossature Appliquer Zwaluw Primer-PF en une couche opaque et laisser sécher pendant au moins 1 heure. La teneur en humidité de l'ossature en bois ne doit pas excéder 18%. Application d'une bande d'espacement Appliquer Zwaluw Paneltape après le durcissement complet (1 à 24 heures) de Zwaluw Primer-PF en une ligne verticale continue. Appuyer fortement puis couper avec un couteau tranchant. Ne pas retirer le papier de protection de Zwaluw Paneltape. Prétraitement du panneau Utiliser Zwaluw Panelcleaner pour nettoyer l'arrière du panneau au niveau de la zone d'adhérence. Nettoyer minutieusement en utilisant deux chiffons. Encollage du

panneau Appliquer Zwaluw Panelfix uniquement avec l'embout en forme de V fourni avec une largeur et une hauteur de 10 mm en ligne verticale continue à côté de Zwaluw Paneltape. Montage du panneau Retirer le papier de protection de Zwaluw Paneltape. Assembler le panneau dans un délai de 10 minutes après le retrait du papier de protection. Une fois le panneau en contact avec Zwaluw Paneltape, aucun ajustement ne peut plus être effectué. Lorsque le panneau est installé dans sa position correcte, appuyer fortement.

Information Supplémentaire

Densité	0,72 g/ml
Point éclair	-14°C
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Zwaluw Panelcleaner® enlève les traces de graisse et les légères contaminations de surface, ce qui améliore l'adhérence. La surface refroidit avec l'évaporation de Zwaluw Panelcleaner®. Cela peut entraîner de la condensation d'humidité à la surface. C'est pourquoi il est conseillé de laisser la surface sécher pendant 10 minutes après le nettoyage avant d'appliquer le mastic ou l'adhésif sur le support. Remplacer régulièrement les lingettes de nettoyage.

Paintability

Nettoyage

Couleur(s)

- Transparent

Emballage

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

26-04-2024
01:57:47
CEST



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fiche technique

Zwaluw Panelcleaner®

Cleaner pour le collage de panneaux

Stockage et conservation

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

26-04-2024
01:57:47
CEST