

Bostik Foam Gun Special L60

Pistolet PU de haute qualité avec lance allongée



Description du produit

Le Foam Gun Special L60 est un pistolet à mousse de haute qualité avec une lance de 60 cm.

Avantages

- Aiguille en acier
- Lance en cuivre
- Bille de recul revêtue de PTFE
- Boîtier en aluminium avec lance en acier inoxydable

Applications

Convient à toutes les mousses PU de Bostik.

Précautions d'emploi - Recommandations

Placez la mousse PUR sur une surface stable et vissez-y le pistolet PUR à l'envers. Placez l'adaptateur du pistolet PUR sur l'adaptateur pour mousse PUR, la lance du pistolet étant dirigée vers l'extérieur. Vissez l'aérosol de mousse PUR jusqu'à ce que vous entendiez la pression de l'aérosol dans le pistolet. Tournez encore une fois. Retournez le tout et secouez vigoureusement au moins 20 fois. Veillez à ce que l'aérosol soit toujours à température ambiante (15 degrés). La vis de réglage arrière permet de fermer la buse et/ou de réguler le débit de mousse. Humidifiez la surface en la vaporisant d'eau. Pressez la poignée du pistolet PUR pour appliquer la mousse PUR. Poursuivez l'application jusqu'à ce que l'aérosol soit vide ou que le travail soit terminé. Vous avez besoin d'un nouvel aérosol de mousse PUR Placez le tout en position verticale sur une surface ferme, le pistolet PUR dirigé vers l'extérieur. Dévissez l'aérosol et fixez-en un nouveau à la mousse PUR pour continuer ou Retirez l'aérosol et commencez immédiatement à nettoyer le pistolet PUR.

Restrictions

Préparations des surfaces

Sans objet

Paintability

Sans objet

Bostik Benelux B.V

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162491000, E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

Nettoyage

Utilisez un nettoyant universel pour PU et fixez la buse à la valve de l'aérosol. Vaporisez directement sur la buse du pistolet PU pour éliminer tous les résidus de mousse PU. Retirez la buse du nettoyant universel pour PU et vissez l'aérosol sur le pistolet PU. Fixez le tuyau en plastique supplémentaire à l'avant du canon du pistolet PU. Pressez la poignée et éliminez tous les résidus de mousse PU restants à l'intérieur du pistolet PU jusqu'à ce que le produit de nettoyage sorte. Pour ce faire, tenez le pistolet à l'envers. Placez le pistolet PU avec le nettoyant universel pour PU sur une surface stable, le canon du pistolet PU étant dirigé à l'opposé du visage. Laissez le tout reposer pendant 15 minutes, afin que la solution de nettoyage puisse faire son travail. Pressez la poignée et pulvérisez le reste du nettoyant de l'intérieur du pistolet PU. Tous les résidus sont maintenant éliminés du pistolet. Placez le pistolet PU avec le nettoyant universel pour PU sur une surface stable, le canon du pistolet PU étant dirigé à l'opposé du visage. Détachez le nettoyant universel pour PU et pressez tous les résidus hors du pistolet. Le pistolet PU est maintenant complètement propre et peut être réutilisé.

Couleur(s)

- Silver

Emballage

- pièce

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

N'est pas applicable

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des

12-05-2024
04:57:02
CEST



Bostik Foam Gun Special L60

Pistolet PU de haute qualité avec lance allongée

formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162491000, E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

12-05-2024
04:57:02
CEST